

Kods: TC-C34QN SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2

## IP KAMERA **TC-C34QN SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2** - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektoru uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).

**Uzmanību!** Ieslēdzot kamerā ONVIF protokolu, tiek atslēgta P2P piekļuve.



Standarts:	IP
Sensors:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Izšķirtspēja:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	100 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	50 m
LED baltās gaismas diapazons:	15 m
Atmiņas kartes ligzda:	—
Attēla kompresijas metode:	S+265 / H.265 / H.264
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iebūvēts mikrofons</li> <li>• Audio signāla pārraide tīklā</li> </ul>
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx

Tikla interfeiss:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	2
ONVIF:	✓
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 3000 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: bezmaksas aplikācija <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): bezmaksas aplikācija <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>
Priējimas iš PC kompiuterio:	Ports: 3000 vai piekluve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Default adrese IP:	DHCP vai 192.168.1.2
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	3000, 3001
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	3000, 3001
ONVIF ports:	80
Inteligenta attēla analīze:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• līnijas šķēršošana</li> <li>• ielaušanās</li> </ul>
Izvēlētās funkcijas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Dienas/nakts režīms</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> </ul>
Energoapgādes avots:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 590 mA</li> </ul>
Patērētā jauda:	≤ 7 W
Korpuss:	Compact - Metāls + Plastmasa
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Mehāniskās aizsardzības klase:	—
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.23 kg
Izmērs:	164 x 72 x 72 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, ķīniešu, spāņu, korejiešu, itāļu, turku, krievu, taju, franču, nīderlandiešu, irvītu, arābu, vjetnāmas, vācu, ukraiņu, portugāļu, albāņu
Ražotājs / Marka:	TIANDY
Garantija:	<b>3 gadi</b>