

Kód: TC-C35PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2

## KAMERA IP **TC-C35PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2** - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.265 / H.264 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 5 Mpx.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.



Štandard:	IP
Rozlíšenie:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Čidlo:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Objektív:	2.8 mm
Uhol záberu:	104 °
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 512GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmov:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabudovaný mikrofón,</li> <li>• Vstup pre externý mikrofón</li> <li>• Audio výstup</li> <li>• Podpora dvojsmerného audia</li> <li>• Detekcia zvuku</li> <li>• Zhoda so štandardom AAC</li> </ul>
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 políčok/s @ 5 Mpx</li> <li>• 50 políčok/s @ 2 Mpx</li> </ul>

Rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	2
ONVIF:	✓
Inteligentná analýza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasifikácia osôb a vozidiel</li> <li>• detekcia tváre</li> <li>• video sabotáž</li> <li>• prekročenie línie</li> <li>• narušenie</li> </ul>
Hlavné vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami</li> <li>• Podpora NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla</li> <li>• Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma</li> <li>• Detekcia pohybu</li> <li>• Konfigurovateľné zóny súkromia</li> <li>• ICR - Mechanický IR filter</li> <li>• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu</li> </ul>
Podpora mobilných telefónov:	Port: 3000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo <a href="#">EasyLive Plus</a>
Prístup z počítača PC:	Port: 3000 alebo prístup cez cloud - PC: Aplikácia zadarmo <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Prednastavená adresa IP:	DHCP alebo 192.168.1.2
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	3000, 3001
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Napájanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 541 mA</li> </ul>
Spotreba energie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 8 W @ PoE</li> </ul>
Kryt:	Dome, Kovová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP66
Prevádzková teplota:	-40 °C ... 65 °C
Hmotnosť:	0.39 kg
Rozmery:	Ø 110 x 60 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, albánčina, arabsky, francúzština, hebrejsky, španielčina, holandčina, kórejščina, nemčina, portugálčina, ruština, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina, taliančina



# KATALÓGOVÝ LIST

---

Výrobca / Značka:	TIANDY
Záruka:	<b>3 roky</b>