

Kod: TC-C35WQ SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2

## IP-KAMERA **TC-C35WQ SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2** - 5 Mpx 2.8 TIANDY

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).



Standard:	IP
Upplösning:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Omvandlare:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Objektiv:	2.8
Vidvinkel:	104 °
IR-belysning räckvidd:	50 m
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED):	15 m
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD kort upp till 512GB
Bild komprimeringsmetod:	S+265 / H.265 / H.264
Larmringningar/utgångar:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd mikrofon,</li> <li>• Inbyggd högtalare</li> <li>• Audio ingång</li> <li>• Audio utgång</li> <li>• Tvåriktad audio stöd</li> <li>• Ljudöverföring i nätverk</li> </ul>

Huvudström överföringshastighet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 bilder/sek @ 5 Mpx</li> <li>• 50 bilder/sek @ 2 Mpx</li> </ul>
Gränssnitt:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	2
ONVIF:	✓
Tillgång från mobilen:	Port: 3000 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>
Tillgång från PC:	Port: 3000 eller via datamoln - PC: En gratis app <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Förvald IP-adress:	192.168.1.2
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Tillgångsport via mobil app:	3000, 3001
Tillgångsportar via app för PC:	3000, 3001
ONVIF-port:	80
Smart bildanalys:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klassifikation av människor och fordon</li> <li>• linjepassering</li> <li>• video sabotage</li> </ul>
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• Stöd för NAS - Network Attached Storage - gör det möjligt att ansluta minnesresurser direkt till datornätverket</li> <li>• ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Early Warning (EW) - kombination av varning med vitt ljus och ljudsignaler</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• Dag/nattläge</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Ljuddetektion</li> </ul>
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>
Effektförbrukning:	≤ 8 W
Hölje:	Compact - Metall
Färg:	Vit
Tätetsklass:	IP67
Klass för mekaniskt skydd:	—
Drifttemperatur:	-40 °C ... 65 °C
Vikt:	0.52 kg
Dimension:	170 x 71 x 71 mm



# DATABLAD

Språk som används:	polska, engelska, spanska, koreanska, italienska, turkiska, ryska, thailändska, franska, holländska, hebreiska, arabeska, vietnamesiska, tyska, ukrainska, portugisiska, albansk
Tillverkare/Varumärke:	TIANDY
Garanti:	<b>3 år</b>