

Kode: APTI-501CA4-27135W-Z-L

IP KAMERA **APTI-501CA4-27135W-Z-L** Full-Color - 5 Mpx 2.7 13.5 mm

IP kamera med effektiv H.264 / H.265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 5 MPx.

Kamera ophæng gør det muligt at justere kameraet i alle retninger og strømkablerne er skjult i beslaget. Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene reflektans).

FULL-COLOR - seriekameraet giver mulighed for at få et klart, farverigt billede selv under meget dårlige lysforhold. PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere.



Standard:	IP
Opløsning:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Sensor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Objektiv:	2.7 13.5 mm
Synsvinkel:	95 ° ... 47 °
Hvid LED belysningsrækkevidde:	40 m
Billede komprimeringsmetode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 5 Mpx
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hukommelseskortslot:	Micro SD-kortunderstøttelse op til 1TB
Alarm indgange/udgange:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Audiotransmission via netværk • Tovejs audio support • Overholdelse af AAC -standarden

WEB Server:	Indbygget
Maks. antal af online brugere:	10
ONVIF:	19.12
Mobiltelefon support:	Port nr.: 80 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program BitVision • iOS (iPhone): Gratis program BitVision
Standard IP adresse:	192.168.1.168
Standard admin bruger / password:	admin / admin
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	80
Mobile klient adgangsporte:	80
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoved strøm rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Ekstra strøm
Intelligent billedanalyse:	<ul style="list-style-type: none"> • indbrud • overskridelse af linjen • påvisning af mistænkelig adfærd • indsamling af mennesker detektion • registrering af køretøjer • bevægelsesdetektion baseret på menneskedetektion • upload ansigtsbilleder til FTP
Udvalgte funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> • Full Color - farverig nattilstand • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • Flicker Control - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Bevægelsesdetektering • Privacy zones • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Mirror - Spejlbillede • Sharpness - skarpere billedskitserer
Strømforsyning:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Strømforbrug:	≤ 6.5 W
Hus:	Compact - Metal
Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP67
Mekanisk beskyttelsesklasse:	—
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vægt:	1.2 kg
Dimensioner:	268 x 95 x 88 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, ungarsk, italiensk



DATABLAD

Producent / Mærke:	APTI
Garanti:	2 år

