

Kods: IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5** TiOC WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

DAHUA TiOC sērijas videokameras ir modernas IP kameras, kas apvieno 3 inovatīvas tehnoloģijas: **Dahua Full-Color** - 24/7 krāsu attēls, **Wiz-Sense** - AI mākslīgā intelekta un audiovizuālās **aktīvās atturēšanas** funkcija.

Turklāt, kamera ir aprīkota ar aktīvu iebrucēju atturēšanas funkciju, izmantojot mirgojošu sarkanu un gaiši zilu gaismu, kā arī signalizācijas skaņu.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.



Standarts:	IP
Izšķirtspēja:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Objektīvs:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	108 ° ... 34 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	50 m
LED baltās gaismas diapazons:	40 m
Apgaisme:	0.004 Lux / F1.0 (krāsa)

Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 56 dB
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Micro SD kartes atbalsts līdz 512GB
Attēla kompresijas metode:	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Iebūvēts mikrofons - 2 gab.,• Ārējā mikrofona ieeja,• Audio izeja• Iebūvēts skaļrunis• Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts• Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 8.3 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	✓
Piekļuve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekļuve caur mākonī <ul style="list-style-type: none">• Android: Bezmaksas aplikācija DMSS• iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Inteligenta attēla analīze:	<ul style="list-style-type: none">• līnijas šķēršošana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija• ielaušanās - personu un transportlīdzekļu klasifikācija• ainas maiņa• video sabotāža

Izvēlētās funkcijas:	<ul style="list-style-type: none"> • Aktīvas atturēšanas funkcija, Pārmaiņus mirgo gaismas diodes: sarkana un gaiši zila - frekvences konfigurācija, Signalizācijas skaņa - 3 skaļuma līmeņi • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • AcuPick atbalsts - tehnoloģija, kas izmanto mākslīgo intelektu gan priekšgalā, gan aizmugurē milzīga video datu apjoma meklēšanai un ātrai mērķa lokalizācijai ar augstu precizitāti • SMD 4.0 - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis - palielināts uztveršanas attālums un izturība pret viltus trauksmēm • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - ainas automātiska pielāgošana, izmantojot dziļās mācīšanās algoritmus, lai noteiktu tādus vides apstākļus kā lietūs, migla, fona apgaismojums, vāja gaisma un mirgošana ar mērķi iestatīt optimālus attēla parametrus • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms • Full Color - krāsains nakts režīms • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Kustības detekcija - maks. 4 zonas • Privātuma zonas - maks. 8 • Attēla rotācija un spoguļattēls • Gaismas un skaņas signalizācija • Iebūvēts baltās gaismas izgaismotājs (LED) : 2 diodes
Energoapgādes avots:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 740 mA
Patērētā jauda:	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10.3 W @ PoE • ≤ 8.9 W @ 12 V
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Mehāniskās aizsardzības klase:	IK10
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.73 kg
Izmērs:	Ø 126 x 105 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi