

Kód: OPSD-5

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ SPEED DOME KAMER **OPSD-5**

Naše statistiky, nasbírané v mnoha letech služby ukazují, že asi 25 procent poškození elektronických přístrojů je způsobeno přepětím. Přepětí vyvolané elektromagnetickým polem v blízkosti úderu blesku nebo krátkého, prudkého skoku napájení. Omezovač přepětí OPSD-5 je určen pro ochranu před přepětím kamer Speed Dome.
POZOR! Před instalací se doporučuje seznámit se s doporučeními níže: Připojovací práce nelze provádět během bouřky. OPSD-5 je třeba připojit k dobrému uzemnění. Omezovač je nutné umístit co nejblíže chráněnému zařízení.



Standard:	• AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC
Zařízení chrání:	• Video cesta (nesymetrický nebo symetrický signál) • RS-485 • Napájení 12V DC • Napájení 24V AC
Typ zásuvky pro vstup:	svorkovnice
Typ zásuvky pro výstup:	svorkovnice
Prahové napětí:	> 2.4 V (vedení/vedení) (Video) > 8.2 V (vedení/vedení) (RS-485) > 15 V (vedení/vedení) (Napájení 12V DC) > 36 V (vedení/vedení) (Napájení 24V AC) > 18.4 V (vedení/uzemnění) (Video) > 19.4 V (vedení/uzemnění) (RS-485) > 47 V (vedení/uzemnění) (Napájení 12V DC) > 47 V (vedení/uzemnění) (Napájení 24V AC)
Maximální vybíjecí proud:	5 kA (Video) 5 kA (Napájení 12V DC) 5 kA (Napájení 24V AC)
Maximální hodnota impulsu proudu RS-485 (t=8.3ms):	30 A
Sériová impedance na linku:	1 Ω (Vodič Video)
Kapacita:	< 7 pF (Video)

Doba odezvy:	15 ns (Video) 15 ns (RS-485) 15 ns (Napájení 12V DC) 15 ns (Napájení 24V AC)
Provozní teplota:	-50 °C ... 55 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí:	< 95 %
Hmotnost:	0.11 kg
Rozměry:	120 x 91 x 37 mm
Výrobce / Značka:	DELTA
Záruka:	3 roky