

Kods: AN900-A30

INFRASARKANO STARU BARJERA **AN900-A30** 2 STARU KŪLI

Signalizācijas sistēmas ir balstītas uz pasivajiem infrasarkanajiem staru detektoriem, kas noķer ieburcēju, kas jau atrodas telpā. Infrasarkanajiem staru barjeras sistēmas uzdevums ir izraisīt avārijsignalizāciju vēl pirms ieburcēja ir spējis iekļūt telpās un atrodas objekta ārpusē.

Aizkari sastāv no vairākām aktīvām infrasarkanajiem staru barjerām (ceļiem), kas logu un durvju rāmjos rada neredzamas "restes". Mēģinājumi sabojāt šīs "restes" nekavējoties izraisa avārijsignalizācijas ieslēgšanos.

Infrasarkanajiem staru aizkariem ir savs pielietojumu kontrolētu pāreju, vārtu, žogu, vērtīgu objektu, atklātas teritorijas u.tml. aizsardzībai. Muzejos infrasarkanajiem staru aizkari tiek veiksmīgi izmantoti kā diskretrs vērtīgu eksponātu atdalīšanas veids no apmeklētājiem.

Staru kūļa pārbaudes laikā (ievietojot šķērslī staru raidītāju un uztvērēju), barjeras neatgriežas sākotnējā stāvoklī. Šāda barjeras reakcija ir svarīga iebraucamo vārtu, barjeras (šlagbauma) u.tml. gadījumos.



Staru daudzums:	2
Detektēšanas veids:	vienlaicīgi tiek pārbaudīti 2 staru kūļi
Uztveršanas zona ārpus telpām:	30 m
Uztveršanas zona telpu iekšpusē:	90 m
Straumējuma raksturojums:	Modulēts dubultais infrasarkanajiem staru impulsa strauums
Pārrāvuma laiks (staru kūļa traucējumi):	30 ... 350 ms (izvēlams)
Avārijsignalizācijas laiks:	2 s ± 1 (nomināls)
Savienojums pret sabotāžu:	N.C. atverams pēc vāka noņemšanas (tikai uztvērējs)
Stūru regulēšanas diapazons:	± 10 ° vertikāli ± 90 ° horizontāli
Montāža:	pie sienas vai staba
Energoapgādes avots:	12 ... 24 V DC
Patērējamā strāva:	max. 40 mA
Aizsardzības klase:	IP65
Darba temperatūra / relatīvais mitrums:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Izvēlētās funkcijas:	• augstas kvalitātes sfēriskās lēcas • regulējams strauuma pārtraukuma laiks • automātiska pastiprinājuma kontrole, kas reaģē uz izmaiņām laika apstākļos • stabila darba režīma saglabāšana gadījumā, ja tiek zaudēta strauuma enerģija līdz 99.5% spēcīga lietus, putekļu, sniega vai miglas gadījumā
Raidītāja vai uztvērēja izmēri:	171 x 84 x 78 mm



DATU LAPA

Lenķu regulēšanas diapazons:	0.64 kg
Garantija:	2 gadi

