

Koda: ULT-8SM-UNI

OPTIČNI KABEL **ULT-8SM-UNI**



Kabel ULT-8SM-UNI je univerzalni optični kabel, ki se ga lahko uporablja za notranje in zunanje povezave.

V kablju so uvedena enonačinovna vlakna standarda ITU-T G.652.D v prevleki 250 μ m. Vlakna so skladna z normami ISO/IEC 11801, PN-EN 50173 in ITU-T G.652.D.

Vrste vlaken:	Enonačinovne, ITU-T G.652.D, U-DQ(ZN)BH
Število vlaken:	8 kosov
Premjer kabla:	5.5 mm
Prevleka vlakna:	250 μ m
Maksimalna natezna sila:	2000 N (dinamični)
Minimalni krivinski polmeter:	116 mm (med nameščanjem)
Izbrane značilnosti:	• prevleka odporna na glodalce • prevleka LSZH (ali LSOH) - brezhalogenski, negorljiv, brezdimen • centralna cev polnjena z gelom • steklena vlakna ojačujoča kabel
Uporaba:	• glede na majhne dimenzije in elastičnost je kabel idealen za napeljave v kabelskih koritih • lahko se ga instalira tako v sodobnih sistemih FTTH, FTTB, kot tudi strežniških napravah ali uporabi za povezave med stavbami • univerzalni kabli namenjeni tako za vodoravne povezave znotraj stavb, kot tudi za zunanje povezave v sekundarni kanalizaciji
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C



KATALOŽNI LIST

Temperatura napeljave:	-5 °C ... 70 °C
Garancija:	2 leta

