

Codul: JA-180B

DETECTOR GEAM SPART **JA-180B** JABLOTRON

Senzorul semnalizează o alarmă dacă detectează un ton de frecvență joasă (sunet de lovitură) urmat de un ton de frecvență înaltă (sunet de geam spart). Senzorul începe să analizeze canalul de frecvență înaltă după recepționarea unei unde sonore de frecvență joasă, cauzată de un impact. Alimentarea are loc cu ajutorul bateriei, iar pentru comunicare se folosește protocolul radio JABLOTRON.

Atenție! În set nu este inclusă bateria.



Compatibil cu:	JABLOTRON 100
Detecție:	Detector geam spart
Banda de frecvențe:	868.1 MHz
Rază de acțiune radio (în spațiu deschis):	max. 100 m
Metode de alarmare:	Atenționare către centrală
Contact tamper:	✓
Baterie:	LS(T)14500 (AA 3.6 V 2000 mAh) (nu este inclus în set)
Durată de viață a bateriei:	max. 3 ani
Gradul de protecție (Grade):	Grad 2
Clasa de mediu EN 50130-5:	—
Caracteristici principale:	• LED-ul semnalizează încălcarea zonei în modul de test, activarea și întreținerea ulterioară a sistemului • detectează spargerea sticlei normale, călite sau laminate
Temperatură de lucru:	-10 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă permisă:	93 ± 3 %
Culoare:	Alb
Greutate:	0.060 kg
Dimensiuni:	107 x 28 x 22 mm
Producător:	JABLOTRON
Garanție:	2 ani