

Kód: BCS-TIP4300AIR

KAMERA IP **BCS-TIP4300AIR** - 3.0 Mpx, 1536p 3.6 mm

IP kamera s veľmi dobrým dekodérom s vysokým rozlíšením. Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel. Veľmi jednoduchá obsluha cez prehliadač Internet Explorer umožňuje užívateľom pohodlné a diaľkové ovládanie a administráciu kamery. Softvér priložený ku kamere je určený na spravovanie a integrovaný dohľad nad mnohými sieťovými kamerami.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS
Digital Image Processor:	DSP AMBARELLA
Veľkosť matrice:	3.0 Mpx
Rozlíšenie:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx, 1536p , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Skenovací systém:	Progresívny
Objektív:	3.6 mm
Uhol záberu:	67 °
Pomer signál/šum (S/N):	> 50 dB (AGC vypnuté)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Metóda kompresie obrazu:	H.264 / MJPEG
Prenosová rýchlosť (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 32 ... 12288 kbps - MJPEG
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	20 políčok/s - 3.0 Mpx 25 políčok/s - 1080p 25 políčok/s - 720p
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP
WEB Server:	Zabudovaný, Zhoda s NVR

Max. počet užívateľov on-line:	10
ONVIF:	2.0
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS • Windows Phone: Aplikácia zadarmo wDMSS Lite Existuje tiež platená verzia mobilných aplikácií: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Rozhranie RS-485:	—
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Hlavné vlastnosti:	• DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • BLC - konfigurovateľná kompenzácia protisvetla • WB - Vyrovnávanie bielej (ATW/AWB/manuálne/vnútorne/vonkajšie) • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia - Mirror - Zrkadlový odraz obrazu
Napájanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 260 mA
Kryt:	Kovová
Farba:	Biela / Čierny
Index of Protection:	IP66
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 50 °C
Hmotnosť:	0.53 kg
Rozmery:	177 x 70 x 70 mm
Výrobca / Značka:	BCS
Záruka:	2 roky