

Kood: VGA-1920

MUUNDUR ARVUTIMONITORIDELE **VGA-1920**

Seade VGA-1920 muundab Composite Video signaaliks või S-Video signaali VGA signaaliks.

See toetab VGA-väljundi resolutsioone kuni 1920x1200 külgede suhetega: 4:3, 16:9 ja 16:10.

Võimaldab ühendada DVD-i, STB-i, DVR-i, valvekaamera ja muu sarnase seadme arvutimonitoriga. Kui arvutimonitor on varustatud ainult VGA-sisendiga, siis saab selle ühendada DVR-iga suure vahemaaga, kasutades muundurit VGA-1920. Seade võimaldab lülitada sisendsignaale.



Sisend:	Video composite (BNC pesa) , S-VIDEO , VGA (bypass)
Sisendsignaali võimalikud standardid:	PAL , NTSC , VGA (bypass)
Väljund:	VGA (bypass)
Toetatavad resolutsioonid:	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3 800x600 @ 60/75 Hz 1024x768 @ 60 Hz 1280x1024 @ 60 Hz 1600x1200 @ 60 Hz • 16:9 / 16:10 1280x720 @ 60 Hz 1366x768 @ 60 Hz 1440x900 @ 60 Hz 1600x900 @ 60 Hz 1680x1050 @ 60 Hz 1920x1080 @ 60 Hz 1920x1200 @ 60 Hz
Ekraanimenüü:	✓
Võimalikud sätted:	heledus, kontrast, saturatsioon, toon kujutise "tardumine" seadistused salvestatakse toite väljalülitamise järel
Toitevarustus:	5 V / 1 A (toiteadapter kaasas)
Kaal:	0.085 kg
Mõõtmed:	100 x 66 x 26 mm
Garantii:	2 aastat