

Koodi: BCS-SDIP4212A

IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA **BCS-SDIP4212A** ICR - 1080p 5.1 ... 61.2 mm

IP-kamera, joka on varustettu erittäin hyvällä suuren erottelukyvyn anturilla. Yllämainitun vuoksi se on täydellinen ratkaisu tarkkailujärjestelmille, jotka vaativat henkilö- tai ajoneuvotunnistusta. Erittäin helppo toiminta Internet Explorer-elaimen kautta sallii käyttäjälle mukavasti ja etäisesti tukea, ja myös etäisesti hallita kameraa. Lisätty kameran ohjelmisto mahdollistaa monen verkostokameran hallinnan ja integroidun valvonnan. Uusille IP kameramalleille, jotka työskentelevät $\geq 1920 \times 1080$ erottelukyvyllä suosittelemme 1Gb/s kaitanleveydellä työskentelyä.



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Kuvaprosessori:	AMBARELLA A5S
Matriisin koko:	2.0 Mpx
Resoluutio:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 352 x 288 - CIF
Skannaus järjestelmä:	Progressiivinen
Linssi:	5.1 ... 61.2 mm
Näkökulma:	57 ° ... 5.2 ° (valmistajan tiedot) 57 ° ... 5.2 ° (testimme tulokset)
Optinen zoomaus:	x 12
Digitaalinen zoomaus:	x 16
Infrapunavalaistuksen kantama:	100 m
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 52 dB (AGC pois)
Esiasetettu kiertonopeus:	max. 400 °/s

Kiertonopeus (manuaalinen hallinta):	0.1 °/s ... 300 °/s (vaakasuora) 0.1 °/s ... 200 °/s (pystysuora)
Kääntöpiiri tasossa:	360 ° jatkuva
Kääntöpiiri pystytasossa:	0 ° ... 90 °
Pikavalintojen määrä:	255
Skannaus vaaka-asennossa:	✓
Säädettävät liikereitit:	8
Audio:	• Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
Hälytys tulot/ lähdöt:	2 / 1
Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 1920 x 1080 50 fps @ 1280 x 720
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyskäytännöt:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	20
ONVIF:	2.0
Matkapuhelin tuki:	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS • Windows Phone: Ilmainen sovellutus wDMSS Lite On myös olemassa matkapuhelinsovellutusten maksetut versiot: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Valitut ominaisuudet:	• WDR - Wide Dynamic Range - Laaja dynaaminen kantama • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Liikeentunnistus • DNR - Digitaalinen melunvähennys • 24 x Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Mirror - Pelin kuva • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Päivä/Yö-tila (väri/b&w/automaatti)
Virta:	• 24 V AC • PoE (802.3at)
Kuori:	Speed Dome, Metalli
Väri:	Valkoinen / Musta
Työ lämpötila:	-40 °C ... 70 °C
Tiiviysluokka:	IP66
Paino:	4.14 kg (telineen kanssa)
Koot:	Ø 186 x 475 mm (telineen kanssa)
Valmistaja / Merkki:	BCS



TIETOLOMAKE

Takuu:

2 vuotta