

Kód: BCS-TIP3130AIR

KAMERA IP **BCS-TIP3130AIR** - 1.3 Mpx 3.6 mm

IP kamera s velmi dobrým dekodérem s vysokým rozlišením. Z výše uvedených důvod je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel.

Velmi snadná obsluha přes prohlížeč Internet Explorer umožňuje uživatelům pohodlné a dálkové ovládání a administraci kamery. Software přiložený ke kameře je určen ke spravování a integrovanému dohledu nad mnoha síťovými kamerami.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS
Digital Image Processor:	DSP AMBARELLA
Velikost matrice:	1.3 Mpx
Rozlišení:	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 352 x 288 - CIF
Skenovací systém:	Progresivní
Objektiv:	3.6 mm
Úhel záběru:	67 °
Poměr (S/N):	> 50 dB (AGC vypnuté)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Metoda komprese obrazu:	H.264 / MJPEG
Přenosová rychlost (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 32 ... 12288 kbps - MJPEG
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 1280 x 960
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Vestavěný, Shoda s NVR

Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	2.0
Podpora mobilních telefonů:	Port 37777 • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS • Windows Phone: Aplikace zdarma wDMSS Lite Existuje také placená verze mobilních aplikací: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Rozhraní RS-485:	—
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Hlavní vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Mechanický IR filtr• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze• D-WDR - Wide Dynamic Range• BLC - konfigurovatelná kompenzace protisvětla• WB - Vyrovnávání bílé (ATW/AWB/manuální/vnitřní/vnější)• Režim den/noc (color/b&w/auto)• Detekce pohybu• Konfigurovatelné zóny soukromí - Mirror - Zrcadlový odraz obrazu
Napájení:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af)• 12 V DC / 210 mA
Kryt:	Kovová
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP66
Provozní teplota:	-20 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.49 kg
Rozměry:	155 x 66 x 67 mm
Výrobce / Značka:	BCS
Záruka:	2 roky