

Codice: HYBRO-1622

REGISTRATORE AHD, PAL, TCP/IP **HYBRO-1622** 16 CANALI

Il registratore digitale HYBRO-1622 con interfaccia AHD (Analog High Definition) e PAL è uno strumento professionale utilizzato in impianti di sorveglianza. L'interfaccia AHD permette la trasmissione del segnale video analogico tramite un cavo coassiale in risoluzione 720p. Il menu è stato progettato per consentire a tutti, anche gli utenti principianti, di navigare ed effettuare modifiche delle impostazioni del registratore.



Standard:	AHD, PAL, TCP/IP
Ingressi video:	16 unità BNC - AHD, CVBS
Uscite video:	1 unità HDMI 1 unità VGA
Ingressi audio:	2 unità CINCH
Uscite audio:	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine:	H.264
Numero di livelli di compressione:	6
Risoluzioni dell'immagine registrata:	AHD-M (1280 x 720) AHD-L, PAL (928 x 576) PAL (704 x 576) IP (1280 x 720) IP (1920 x 1080)
Velocità complessiva massima di registrazione:	AHD, PAL : 400 fps @ 1280 x 720 px, AHD, PAL : 400 fps @ 928 x 576 px, AHD, PAL : 400 fps @ 704 x 576 px, IP : 100 fps @ 1920 x 1080 px, IP : 200 fps @ 1280 x 720 px
Regolazione della velocità di registrazione:	1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 928 x 576 px 1 ... 25 fps @ 704 x 576 px da assegnare a ciascun canale

Modalità di operazione:	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x AHD-M • 14 x AHD-M + 2 x PAL • 12 x AHD-M + 4 x PAL • 10 x AHD-M + 6 x PAL • 8 x AHD-M + 8 x PAL • 6 x AHD-M + 10 x PAL • 4 x AHD-M + 12 x PAL • 2 x AHD-M + 14 x PAL • 16 x PAL <ul style="list-style-type: none"> • 1 x IP @ 1080p + 8 x IP @ 720p • 8 x AHD-M + 8 x IP @ 720p • 8 x PAL + 8 x IP @ 720p • 4 x IP @ 1080p
Modalità di registrazione:	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Dischi rigidi supportati:	2 x 6 TB SATA
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Archiviazione delle registrazioni in formato (.avi) su unità USB (pendrive)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, modalità veloce, modalità lenta. Riproduzione simultanea di registrazioni da un massimo di 8 telecamere
Funzioni di rete:	Software del cliente di rete o IE: riproduzione, impostazioni del registratore, download di file, navigazione in registrazioni
Accesso da cellulare:	Porta: 34567 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita XMEye • iOS (iPhone): Applicazione gratuita XMEye
Ingressi / uscite di allarme:	—
Controllo PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P e altri
Rilevazione di movimento:	Divisione dello schermo in zone : 16 x 12 campi di rilevazione
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—
Alimentazione:	12 V DC / 4 A (alimentatore fornito in dotazione)
Colore:	Nero
Peso:	1.54 kg
Dimensioni:	345 x 254 x 67 mm
Lingue supportate:	inglese, ceco, francese, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, polacco, portoghese, russo, rumeno, slovacco, svedese, turco, ungherese, vietnamita, italiano
Paese d'origine:	Cina
Garanzia:	2 anni