

Code: HYBRO-865

ENREGISTREUR AHD, PAL, TCP/IP **HYBRO-865** 8 CANAUX

L'enregistreur numérique HYBRO-865 avec interface AHD (Analog High Definition) et PAL est un appareil professionnel utilisé dans les installations de vidéosurveillance. L'interface AHD assure la transmission analogique d'un signal vidéo via le câble coaxial à une résolution 720p. Le menu a été conçu de manière à faciliter à tout utilisateur, même débutant la navigation et l'introduction de modifications dans les réglages de l'enregistreur.



Standard:	AHD, PAL, TCP/IP
Entrées vidéo:	8 pcs BNC - AHD, CVBS
Sorties vidéo:	1 pcs HDMI 1 pcs VGA
Entrées audio:	8 pcs CINCH
Sorties audio:	1 pcs CINCH
Méthode de compression d'images:	H.264
Nombre de niveaux de la compression:	6
La résolution de l'image enregistrée:	AHD-M (1280 x 720) AHD-L, PAL (928 x 576) PAL (704 x 576) IP (1280 x 720) IP (1920 x 1080)
Vitesse totale maximale d'enregistrement:	AHD, PAL : 200 images/sec. @ 1280 x 720 px, AHD, PAL 200 images/sec. @ 928 x 576 px, AHD, PAL 200 images/sec. @ 704 x 576 px, IP 200 images/sec. @ 1280 x 720 px, IP 100 images/sec. @ 1920 x 1080 px
Réglage de la vitesse d'enregistrement:	1 ... 25 images/sec. @ 1280 x 720 px 1 ... 25 images/sec. @ 928 x 576 px 1 ... 25 images/sec. @ 704 x 576 px à attribuer sur chaque canal
Mode de travail:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD-M • 6 x AHD-M + 2 x PAL • 4 x AHD-M + 4 x PAL • 2 x AHD-M + 6 x PAL • 8 x PAL • 8 x AHD-M + 8 x IP 720p • 8 x PAL + 8 x IP 720p • 1 x IP 1080p + 8 x IP 720p • 4 x IP 1080p
Mode d'enregistrement:	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning

Modèles de disques durs pris en charge:	4 x 6 TB SATA
Archivage des supports externes:	Archivage des enregistrements en format natif (.avi) sur une clé USB (pendrive)
Recherche et reproduction des enregistrements:	Recherche des enregistrements selon le tableau chronologique ou la liste de fichiers. Lecture : en avant, accélération, décélération de l'enregistrement. Lecture simultanée à partir de 8 caméras
Fonctions de réseau:	Logiciel de Client-serveur ou IE : lecture, paramètres de l'enregistreur, téléchargement des fichiers, visualisation des enregistrements
Accès du téléphone portable:	Port: 34567 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite XMEye • iOS (iPhone): Application gratuite XMEye
Entrées/Sorties d'alerte:	16 / 4
Commande des têtes tournantes PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Détection de mouvements:	Division de l'écran en zones : 16 x 12 champs de détection
Manipulation avec une souris:	✓
Télécommande IR inclus:	✓
Alimentation:	12 V DC / 6 A (chargeur fourni)
Couleur:	Noir
Poids:	4.16 kg
Dimensions:	440 x 420 x 67 mm
Langues:	anglais, tchèque, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, polonais, portugais, russe, roumain, slovaque, suédois, turc, hongrois, vietnamien, italien
Pays d'origine:	Chine
Garantie:	2 ans