

Kode: GEMINI-AHB-25

AHD, PAL KAMERA **GEMINI-AHB-25** - 1080p 3.6 mm

Megapixel kamera med 1/2.8" Sony CMOS sensor og AHD (Analog High Definition) / PAL.

AHD grænseflade tillader transmission af analog videosignal via koaksialkabel i 1080p opløsning. Det muliggør transmission af HD billeder opløsning for endnu 500 m afstand med opretholdelse af lave installationsomkostninger. Under transmission er der ingen forsinkelser og fastholder den oprindelige, høj kvalitetsbillede.

Derudover kamera har en mulighed for at vælge udgangssignalet standard mellem AHD og PAL. Ændring af AHD / PAL standard sker ved at hælde joystick til højre eller til venstre og holde i cirka 3 sekunder uden at gå ind i OSD menuen.

Det 3 -Axis integreret kamera beslag har en regulering i alle tre planer, som muliggør drejning af kameraet i hver retning.



Standard:	AHD / PAL
Sensor:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Matrix størrelse:	2.0 Mpx
Digital billedprocessor:	Nextchip NVP2441H
Opløsning:	1920 x 1080 - 1080p AHD-H , 960 x 576 - 960H PAL
Video udgang:	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - vælges ved kontakt
Objektiv:	3.6 mm, 2 Mpx
Synsvinkel:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 72 ° (producentdata)</li><li>• 79 ° (vores testresultater)</li></ul>
Signal/støj forhold (S/N):	> 50 dB
IR belysnings kraftjustering:	Automatisk
Rækkevidde af IR reflektor:	15 m
OSD menu:	✓

Udvalgte funktioner:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICR - Mekanisk infrarødtfilter</li><li>• Dag/Nat mode (farve/b&amp;w/auto)</li><li>• WB - Hvidbalance (ATW/AWB/manual/indendørs/udendørs)</li><li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Øg sensorens følsomhed max. x 30</li><li>• D-WDR- Stort dynamik belyningsområde</li><li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Digital støjreduktion</li><li>• F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger</li><li>• Bevægelses detektion - maks. 4 zoner</li><li>• Zonesikkerhed - maks. 4</li><li>• BLC - konfigurerbar baglys kompensation</li><li>• HSBLC - Høj lyskompensation (punkt)</li><li>• Mirror - Spejlbillede</li><li>• Billede "frysning"</li><li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li><li>• Skærmttype korrektion - LCD/CRT</li></ul>
Strømforsyning:	12 V DC / 230 mA
Hus:	Compact, Metal
Farve:	Grafit
Tætningsklasse:	IP66
Arbejdstemperatur:	-20 °C ... 55 °C
Vægt:	0.435 kg
Dimensioner:	195 x 100 x 65 mm
Understøttede sprog:	engelsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, fransk, spansk, dutch, tysk, polsk, portugisisk, russisk, tyrkisk, italiensk
Producent / Mærke:	GEMINI
Garanti:	2 år