

Kode: HYBRO-863

AHD, PAL, TCP/IP DVR **HYBRO-863** 8 KANALER

HYBRO-863 digital optager med AHD (Analog High Definition) og PAL interface er en professionel enhed anvendt i overvågningssystemer. AHD grænseflade tillader transmission af analog videosignal via koaksialkabel i 1080p opløsning. Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.



Standard:	AHD, PAL, TCP/IP
Video indgange:	8 stk. BNC - AHD, CVBS
Video udgange:	1 stk. HDMI 1 stk. VGA
Audio indgange:	4 stk. CINCH
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.264
Antal af komprimeringsniveauer:	6
Optagne billede opløsning:	AHD-H (1920 x 1080) AHD-M (1280 x 720) AHD-L, PAL (928 x 576) PAL (704 x 576) IP (1280 x 720) IP (1920 x 1080)
Samlet maksimal optagelseshastighed:	AHD, PAL 120 fps @ 1920 x 1080 px, AHD, PAL 200 fps @ 1280 x 720 px, AHD, PAL 200 fps @ 928 x 576 px, AHD, PAL 200 fps @ 704 x 576 px, IP 200 fps @ 1280 x 720 px, IP 100 fps @ 1920 x 1080 px
Hastighedsregulering af optagelse:	1 ... 15 fps @ 1920 x 1080 px (for 8 kanaler) 1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 px (for 4 kanaler) 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 928 x 576 px 1 ... 25 fps @ 704 x 576 px for hver kanal
Arbejdsdrifter:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD-H / AHD-M / AHD-L / PAL - Arbejde i enhver konfiguration • 8 x AHD-M + 8 x IP 720p • 2 x AHD-H + 2 x IP 1080p • 4 x IP 1080p • 1 x IP 1080p + 8 x IP 720p
Optagelsesmoder:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram

Understøttede harddiske:	2 x 6 TB SATA
Eksterne lagerenheder backup:	Arkivering af optagelser i (.avi) format til USB (pendrive)
Søgning og afspilning af optagelser:	Optagelse søgning: tidslinje eller filliste. Afspilning: fremad, hurtig, langsom. Afspilning maks. 4 kameraer i samme tid
Netværksfunktioner:	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Mobiltelefon support:	Port nr.: 34567 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none">• Android: Gratis program XMEye• iOS (iPhone): Gratis program XMEye
Alarm indgange/udgange:	—
PTZ kontrol:	RS-485 - PELCO-D/P og andre
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i : 16 x 12 detektionsfelter
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	12 V DC / 3 A (strømadapter medfølger)
Farve:	Sort
Vægt:	1.92 kg
Dimensioner:	315 x 294 x 56 mm
Understøttede sprog:	engelsk, tjekkisk, fransk, græsk, spansk, dutch, tysk, polsk, portugisisk, russisk, rumænsk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk
Oprindelsesland:	Kina
Garanti:	2 år