

Kood: CS-HBF-72MQ

## MITMEFUNKTSIOONILINE CCTV-TESTER **CS-HBF-72MQ**

Mitmefunktsioonilises AHD, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, IP-kaamerate, analoogkaamerate ja kiirete kuppelkaamerate (PTZ) testris on kasutusel palju lisafunktsioone, mis on vajalikud CCTV-süsteemi paigaldamise ajal.



Videostandard:	AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, TCP/IP, PAL, NTSC
Kuva:	7 " - juhtiv puutetundlik ekraan, 1024 x 600 px
Video sisend:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tk AHD / CVI / TVI - BNC pesa</li> <li>• 1 tk HD-SDI - BNC pesa</li> <li>• 1 tk Composite Video (CVBS) - BNC pesa</li> </ul>
Video väljund:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tk Composite Video (CVBS) - BNC pesa</li> <li>• 1 tk HDMI</li> </ul>
LAN-port:	2 tk - PoE-kaamerate ja lülitite tugi
Audio sisend:	1 tk Mini Jack
Audio väljund:	1 tk Mini Jack
Videosignaali taseme määrdik:	mV (PAL-ile) IRE (NTSC-ile)
Videosignaali generaator:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testsignaali generaator</li> <li>• Kaheksa värviriba genereerimine mitme teleriga süsteemis</li> <li>• Vajadusel saab tekitada punase, valge, musta, sinise või rohelise ekraanikujutise</li> </ul>
Jadapordid:	RS-232, RS-485
Protokollid:	Toetab üle 30 RS485 protokolle : Pelco-D, Pelco-P, SAMSUNG, SAMSUNG SPD, Siemens, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, Santachi, VICON, Fastrax, MOLYNX, KALATEL ASC, MINKING A01, Bosch OSRD, Hikvision, SONY-EVI, LG-MULTIX, TeleEye DM2, DH-YTC 06, CBC, LC-NEW, WV-CS850, DAT-SD, Vcltp, AD 168(M-B) HD 600
Modulatsioonikiirused boodides:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 115200 b/s
LAN- (keerdpaar) või telefonikaablite testimine:	UTP-kaablite või telefoniliinide ühenduvusest RJ-45 konnektoritega
RS-485, RS-232 liinide test:	Juhtseadme andmeanalüüs (käsklused kuvatakse kuuteistkümnendsüsteemis)
Wi-Fi moodul:	✓

Traadi tuvastamine traatide rühmas:	✓
Helitest:	✓
Digitaalne multimeeter:	Mõõtmine : pinge, vool, takistus, järjepidevustest, dioditest, elektrilised andmed
Optilise võimsuse mõõtmine:	Optilise võimsuse mõõtmine fiiberoptilistes võrkudes (ST- ja SC-adapterid) Optiline lainepikkus : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Ulatus : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - fiiberkaabli rikkekoha visuaalne tuvastamine:	Laser-LD, 650 nm, 10 mW
TDR reflektomeeter:	Kaabli (koaksiaal- või UTP-kaabel) katkestuste või lühiste tuvastamine ja asukoha määramine
Toimimine toiteallikana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2 A</li> <li>• 5 V DC / 2 A USB-pordist</li> <li>• 48 V (PoE, LAN), 24 W</li> </ul>
Akutoide:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aku 6600 mAh</li> <li>• 12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)</li> </ul>
Ligikaudne akutoitel töötamise aeg:	max. 16 tundi
Kasutamine:	Graafiline menüü, mida on võimalik juhtida puutetundliku ekraani ja nuppude abil
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD-kaamerate test</li> <li>• HD-CVI-kaamerate test</li> <li>• HD-TVI-kaamerate test</li> <li>• HD-SDI-kaamerate test</li> <li>• PAL/NTSC-kaamerate test</li> <li>• IP-kaamerate test</li> <li>• Onvif-iga ühilduvate IP-kaamerate otsing ja kuvamine</li> <li>• Motoriseeritud üksuste ja PTZ-kaamerate (kiirete kuppelkaamerate) juhtimine</li> <li>• IP-kaamera kuvamine manusrakenduses - gDMSS Lite, iVMS-4500 HD, BSR MPlayer, Easy Mobile, MEye, NetVideo, PT-VSS, Wision, TSee, iCam Player, XMEye, FreeIP PRO, Fseye</li> <li>• Testsignaali generaator</li> <li>• LAN-ühenduste jälgimine</li> <li>• IP-aadresside skanner</li> <li>• PING - lingi testimine ICMP-pakettidega</li> <li>• Lülitiga ühendatud pordi avastamine</li> <li>• LAN-kaablite (keerdpaar) testimine</li> <li>• PoE-kaamerate ja lülitite tugi</li> <li>• PoE toitemöödik</li> <li>• DC 5V / 12V / 48V toiteallikas</li> <li>• Traadi tuvastamine traatide rühmas</li> <li>• TDR reflektomeeter</li> <li>• Optiline võimsusmöödik</li> <li>• Digitaalne multimeeter</li> <li>• Andmete jälgimine - jadapordi andmeanalüüs (RS-485 või RS-232)</li> <li>• Helitest</li> <li>• Videote salvestamine micro SD kaardile taasesituse võimalusega - 8 GB kaasas</li> <li>• Salvestuste taasesitamine</li> <li>• Kalkulaator</li> <li>• Sisseehitatud prožektor</li> </ul>
Töötemperatuur:	-10 °C ... 50 °C
Lubatud suhteline niiskus:	30 % ... 90 %
Kaal:	1.26 kg
Mõõtmed:	254 x 176 x 55 mm



# ANDMELEHT

---

Saadaolevad keeled:	inglise, hiina (lihtsustatud), hiina (traditsiooniline), prantsuse, hispaania, korea, poola, vene, itaalia
Garantii:	2 aastat