

Kod: APTI-32C6-2812P

IP-KAMERA **APTI-32C6-2812P** - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 2048 x 1536 (3.2 MPx). Medföljande programvara är avsedd för att styra och övervaka flera nätkameror. Med den kan man skapa ett stort övervakningssystem. Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne. PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



| | |
|------------------------------------|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Omvandlare: | 1/2.8 " Sony CMOS IMX124 |
| Bildprocessor: | DSP AMBARELLA S2L55 |
| Matris dimension: | 3.2 Mpx |
| Upplösning: | 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p |
| Objektiv: | 2.8 ... 12 mm, 3 Mpx |
| Vidvinkel: | 85 ° ... 23 ° (tillverkarens data) 82 ° ... 35 ° (våra tester) |
| Signal-brusförhållande (S/N): | > 50 dB |
| IR-belysning räckvidd: | 60 m |
| IR-belysningens effektinställning: | Automatisk |
| Bild komprimeringsmetod: | H.264 |
| Larmingångar/utgångar: | — |
| Bithastighet: | 64 ... 12000 kbps |
| Huvudström överföringshastighet: | max. 25 bilder/sek - 2048 x 1536 |
| Nätverksgränssnitt: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Standard login / adminlösenord: | admin / admin |
| Nätverksprotokoll: | RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP |
| Förvald IP-adress: | 192.168.1.168 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Audio: | — |
| Tillgångsportar via webbläsare: | 80 |
| Tillgångsportar via app för PC: | 80 |
| WEB Server: | Inbyggd |
| Tillgångsport via mobil app: | 80 |
| Max antal användare online: | 3 |
| ONVIF-port: | 80 |
| ONVIF: | 2.4 |
| RTSP URL: | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde |
| Tillgång från mobilen: | Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app FREEIP • iOS (iPhone): En gratis app FREEIP |
| RS-485-gränssnitt: | — |
| Utvalda funktioner: | <ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mekanisk IR-filter • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Privatzoner • Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättnad • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Mirror - Bildens spegelbild |
| Färg: | Mörk grafit |
| Täthetsklass: | IP66 |
| Strömförsörjning: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 770 mA |
| Hölje: | Compact, Metall |
| Språk som används: | engelska, franska, spanska, holländska, tyska, polska, ryska, italienska |
| Drifttemperatur: | -20 °C ... 55 °C |
| Tillverkare/Varumärke: | APTI |
| Vikt: | 1.25 kg |
| Dimension: | 305 x 112 x 100 mm |
| Garanti: | 2 år |