

Koda: DH-IPC-HFW5421EP-Z

KAMERA IP **DH-IPC-HFW5421EP-Z** - 4.0 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2688 x 1520 (4.0 MPx). Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil. Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 2.7 ... 12 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota.

Zelo enostavno delo prek orodja Internet Explorer omogoča uporabnikom udobno in daljinsko delo ter upravljanje s kamero. V kameri instalirana programska oprema je namenjena za upravljanje in izvajanje integrirane kontrole z večjim številom kamer v omrežju.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4.0 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 100 ° ... 33 ° (Podatki proizvajalca) • 93 ° ... 32 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.264 / MJPEG
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB (AGC izklopljeno)
Zaseg IR osvetljave:	50 m
Alarmni vhodi / izhodi:	2 / 1
Pretočnost (bitrate):	384 ... 10240 kbps - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 4.0 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin



KATALOŽNI LIST

Mrežni protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Vhod na zunanji mikrofonski• Izhod audio• Podpora dvosmernega audio• Detekcija zvoka
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Maks. število uporabnikov on-line:	20
Port ONVIF:	80
ONVIF:	2.42
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Dostop iz mobilnega telefona:	Port 37777 <ul style="list-style-type: none">• Android: Brezplačna aplikacija DMSS• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Mehanični IR filter• DNR - digitalna redukcija šuma v sliki• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike• ABF - (Auto Back Focus) - avtomatska korekcija ostrine pri preklapljanju med delovnimi načinoma dan/noč• WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB/ročno/notranje/zunanje)• WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti• BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe• HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)• Način dan/noč (color/b&w/auto)• Detekcija zvoka• Analiza IVS - vdor, prečkanje linije, sprememba scene, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza• Detekcija gibanja• Konfiguriranje območja zasebnosti• Mirror - zrcalna slika• Sharpness - izostritev slike
Poraba moči:	< 11.5 W
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Napajanje:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 940 mA
Ohišje:	Compact, Kovinska / Plastična

Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Teža:	0.992 kg
Dimenzije:	274 x 95 x 95 mm
Garancija:	3 leta