

Code: DRC-100A

BLOC D'ALIMENTATION TAMPON **DRC-100A** MEAN WELL

Le chargeur buffer est conçu pour l'alimentation des centrales d'alerte, des détecteurs, des dispositifs d'ouverture à combinaison, des caméras, des manipulateurs, des interphones et des autres appareils constituant le système d'alerte.

DRC-100A est conçu pour le montage sur rail DIN 35 mm.



Type de chargeur:	À impulsions
Tension d'entrée:	100 ... 240 V AC
Tension de sortie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 ... 15 V DC (fonctionnement d'un buffer) • 13.8 V DC (mode batterie)
Sensibilité en courant (total):	7 A
Courant de chargement de la batterie:	2.5 A
Puissance:	96.6 W (max)
Protections:	<ul style="list-style-type: none"> • Contre les courts-circuits • Anti-surtensions • À surcharge • Connexion inverse • Contre un déchargement excessif
Contrôle de travail de l'alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur de la tension de sortie • Sorties technique type relais Bat. Low, AC OK
Type de boîtier:	Plastique, montage sur une rail DIN, TS-35
Poids:	0.350 kg
Dimensions:	55 x 90 x 100 mm



FICHE TECHNIQUE

Fabricant/Marque:	MEAN WELL
Garantie:	2 ans

