

Код: APTI-27V3-2812WP

ВАНДАЛОУСТРОЙЧИВА КАМЕРА IP **APTI-27V3-2812WP** - 1080p 2.8 ... 12 mm

IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 1080p (2.4 Мрх). Включеният към камерата софтуер е предназначен за управление и интегриран надзор на много мрежови камери. Това позволява на създаване с негова помощ на голяма система за надзор. Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.



Стандарт:	TCP/IP
Графичен процесор:	AMBARELLA S2L
Матрица:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Размер на матрицата:	2.4 Мрх
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p
Обектив:	2.8 ... 12 mm, 3 Мрх
Ъгъл на виждане:	• 83 ° ... 23 ° (данни на производителя) • 95 ° ... 38 ° (нашите тестове)
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Обхват на IR осветителя:	30 m
Гнездо на карта памет:	—
Метод за компресия на образа:	H.264
Скорост на трансмисия (битрейт):	64 ... 12000 kbps
Скорост на трансмисията на главния поток:	max. 30 кадри/сек (fps) - 1080p
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)

Алармени Входи / Изходи:	—
Мрежови протоколи:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP
Аудио:	—
WEB Server:	Вграден
Макс. брой on-line потребители:	10
ONVIF:	2.4
Интерфейс RS-485:	—
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 80 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение FREEIP • iOS (iPhone): Безплатно приложение FREEIP
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / admin
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.168
Портове за достъп чрез интернет:	80
Портове за достъп чрез приложение на PC:	80
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	80
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основен поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Спомагателен поток
Избрани функции:	• ICR - Механичен IR филтър • 3D-DNR - Цифрова редуция на шума в изображението • WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Детекция на движение • Зони за секретност • Конфигурируеми: яркост, контраст, насищане • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Mirror - Огледален образ
Захранване:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 460 mA
Корпус:	Dome - Метална
Вандалоустойчива:	✓
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP66
Работна температура:	-20 °C ... 55 °C
Тегло:	0.644 kg
Размери:	Ø 120 x 95 mm
Поддържани езици:	английски, български, китайски, френски, испански, холандски, японски, корейски, немски, полски, португалски, руски, турски, италиански
Производител / Марка:	APTI
Гаранция:	2 години