

Postcode: ATT-1-TX

VIDEOBALUN **ATT-1-TX** ZENDER

De ATT-1-TX is bestemd voor verzending van signalen met behulp van een UTP-kabel over grotere afstanden, en verzekert signaaltransmissie tot een afstand van 2000 meter.

De ATT-1-TX is ook geschikt voor samenwerking met passieve apparaten voor verzending van signalen met behulp van een UTP-kabel. Zorg ervoor dat de klemmen (+) en (-) op de juiste manier verbonden zijn.



Standaard:	• CVBS - PAL, NTSC
Soort apparaat:	Actief - Zender
Voeding:	12 V / 50 mA
Aantal kanalen.:	1
Bereik van het signaal:	max. 2000 m - Bereik bij toepassing van een actieve ontvanger
Video bandbreedte:	0 ... 8 MHz (-3 dB)
Impedantie van de coxaansluiting:	75 Ω
Impedantie van de symmetrische aansluiting:	100 Ω
Signaaldiodes:	✓
Soort coxaansluiting:	BNC Recht contact
Symmetrische aansluiting:	Kabelklemmen
Werktemperatuur:	0 °C ... 55 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving:	< 95 %
Gewicht:	0.084 kg
Afmetingen:	81 x 78 x 30 mm
De afstandsschakelaar (LEVEL) zorgt voor initiële signaalcorrectie:	• L 400 ... 1200 m • M 1200 ... 1800 m • H > 1800 m



DATABLAD

Garantie:

2 jaar