

Kód: ATR-1-RX

VIDEO BALUN **ATR-1-RX** PRIJÍMAČ

ATR-1-RX je navrhnutý na prenos signálu na veľkú vzdialenosť po krútenej dvojlinke, umožní prenos signálu až na 2000 metrov.

ATR-1-RX spolupracuje s pasívnymi zariadeniami, slúžiacimi na prenos signálu po krútenej dvojlinke. Je dôležité dbať na spojenie zodpovedajúcich svoriek: (+) a (-).



Štandard:	• CVBS - PAL, NTSC
Druh zariadenia:	Aktívne - Prijímač
Napájanie:	12 V / 50 mA
Počet kanálov:	1
Dosah signálu:	max. 2000 m - Dosah pri používaní aktívneho vysielača
Šírka pásma pre video:	0 ... 8 MHz (-3 dB)
Odpor koaxiálnej zásuvky:	75 Ω
Odpor symetrickej zásuvky:	100 Ω
LED indikátory:	✓
Typ koaxiálnej zásuvky:	BNC Jednoduchá zásuvka
Symetrický typ zásuvky:	Káblové svorky
Prevádzková teplota:	0 °C ... 55 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	< 95 %
Hmotnosť:	0.084 kg
Rozmery:	81 x 78 x 30 mm
Záruka:	2 roky