

Kód: DH-PFO2910R

SVETLOVODNÝ PRIJÍMAČ **DH-PFO2910R** 16x HD-CVI + 2x RS-485 DAHUA

DH-PFO2910R umožní prenos video kanálov a telemetrického kanálu RS-485 po jednom jednotlivom jednovláknovom vlákne až na 20 km.

Je kompatibilný so systémami HD-CVI a zaisťuje vysoko kvalitný prenos živého videa na vzdialenosť až 20 km, mnohým ďalej než umožňujú štandardné zariadenia. Sada vysielača a prijímača zaisťuje najvyššiu kvalitu obrazu a možnosť prenosu dát RS-485 z prijímača do vysielača umožňujúc riadenie otočných kamier.

Zariadenie disponuje v sade modulom SFP a umožňuje jeho výmenu za iný model.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Druh zariadenia: | Prijímač |
| Typ optického konektoru: | 1 ks. LC |
| Počet vlákien: | 1 ks. |
| Odporúčané vlákno: | Jednovláknové |
| Dosah prenosu: | 20 km |
| Počet video kanálov: | 16x HD-CVI |
| Rozlíšenie: | <ul style="list-style-type: none"> • 720p / 25 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz • 1080p / 25 Hz / 30 Hz |
| Typy video konektorov: | BNC |
| Rozlíšenie videa: | 10 bit |
| Vstupné napätie / impedancia videa: | 1 Vpp / 75 Ω |
| Signál RS-485: | 2 Porty RS-485 - káblové svorky |
| Optická vlnová dĺžka: | 1550 nm / 1310 nm |
| Vybrané vlastnosti: | <ul style="list-style-type: none"> • Prenos v reálnom čase bez meškania a straty kvality signálu • Veľmi jednoduchá inštalácia • Navrhnutý na priemyselné použitie v širokom rozsahu teplôt. • Robustný, kovový utesnený korpus • Uzemnenie - cez uzemňovaciu skrutku |
| Diódy LED: | LED displej zobrazujúci stav činnosti zariadenia |
| Napájanie: | 12 V DC / 3 A (adaptér je súčasťou balenia) |
| Spotreba energie: | < 20 W |
| Kryt: | Kovová, RACK 19", 1U |
| Prevádzková teplota: | -40 °C ... 70 °C |
| Prípustná relatívna vlhkosť okolia: | 10 % ... 90 % |
| Hmotnosť: | 3.324 kg |
| Rozmery: | 440 x 311 x 44 mm |



KATALÓGOVÝ LIST

| | |
|-------------------|---------------|
| Výrobca / Značka: | DAHUA |
| Záruka: | 3 roky |

