

Varning!

Läs igenom bruksanvisningen som finns i denna bearbetning, eftersom den innehåller viktiga uppgifter i samband med säker installation och användning av apparaten.

Endast personer som har läst bruksanvisningen får använda apparaten.

Bruksanvisning ska förvaras, eftersom den kan vara nödvändig i framtiden. Apparaten skulle användas endast för ändamål som anges i denna bruksanvisning.

Apparaten ska packas ut före igångsättning. Man ska säkersälla att apparaten är funktionsduglig, efter förpackningen tas bort.

Om det finns felen på apparaten, apparaten ska inte användas innan den repareras.

Produkten är avsedd både för användning till hushållsbehov och för kommersiell användning, och den får inte användas mot avsedd användning.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas på grund av att regler, som finns i bruksanvisningen, inte följs; därför rekommenderar vi att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter vid användning och underhåll av apparaten. På det sättet kan ni garantera säkerhet och undvika att skada apparaten.

Tillverkaren eller leverantören ansvarar inte för förluster eller skador i samband med produkten, inklusive ekonomiska eller immateriella förluster, uteblivna vinster, inkomster, datan, nöjen vid användning av produkten eller andra relaterade produkter - indirekt, tillfällig eller efterföljande förlust eller förstörelse. Det föregående ska gälla oavsett om förlusten eller förstörelsen avser:

1. Försämring av kvaliteten eller bristen på verkan av produkten eller av relaterade produkter på grund av skadan, liksom bristande tillgång till produkten som överlämnades för reparationen, vilket orsakade driftstopp, tidsförlust eller avbrott av användarens ekonomisk aktivitet;

2. Olämplig prestanda av produktdriften eller av driften av relaterade produkter;

3. Detta gäller förluster och skador enligt vilken som helst rättslig kategori, inklusive försummelse och andra skador, avtalsbrott, uttryckt eller underförstådd garanti och strikt ansvar (till och med om tillverkaren eller leverantören informerades om att sådana skador kan uppstå).

Säkerhetsåtgärder:

Vid utförande särskild uppmärksamhet ägnades åt produktens kvalitetsnormer, där den viktigaste faktor var är att garantera säker drift.

Apparaten ska skyddas mot kontakten med frätande, fläckande och klibbiga vätskor.

Apparaten utfördes för att den sätter igång igen efter strömavbrott, när strömförsörjning återställs.

Obs! Vi rekommenderar användning av skyddsanordningar för att extra skydda enheten mot eventuella följder av överspänningar som uppkommer i installationer. Överspänningsskydd skyddar effektivt mot oavsiktlig matning till enheten spänning högre än märkspänning. Skador orsakade av högre spänning än angivet i instruktion värde omfattas inte av garantin.

Apparaten ska stängas av före transporten.

Innan du ansluter apparaten till strömförsörjning, du ska kolla om spänningen stämmer överens med märkspänning, som angivits i bruksanvisningen.

Rätt återanvändning av produkten:

Märkningen som visar krossade papperskorgen betyder att produkten inte får kastas bort tillsammans med den andra hushållsavfall i hela EU. För att undvika eventuella miljörisker eller hälsorisker, som orsakas på grund av okontrollerad lagring av avfall, produkten ska överlämnas för återanvändning, vilken samtidigt propagerar hållbar användning av naturresurser.

För att återlämna förbrukade produkter man ska utnyttja samlings- och avfallshanteringssystem för sådana produkter eller kontakta försäljaren, vem som sålde produkten. Produkten ska återanvändas på ett miljövänligt sätt då.

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 2688 x 1520 (4.0 MPx).
PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.
Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	4.0 Mpx
Scannsystem:	Progressiv
Upplösning:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	• 105 ° (tillverkarens data) • 100 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	30 m
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	—
Bild komprimeringsmetod:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	—
Bit hastighet:	32 kbps ... 16384 kbps - H.264
Huvudström överföringshastighet:	20 bilder/sek @ 2688 x 1520 25 bilder/sek @ 1920 x 1080



Bruksanvisning

Kod: DS-2CD1141-I(2.8mm)
VANDALSÄKER IP-KAMERA **DS-2CD1141-I(2.8mm)** - 4.0 Mpx Hikvision

Nätverksprotokoll:	TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IEEE 802.1x, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	6
ONVIF:	2.6
Utvalda funktioner:	• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • ICR - Mekanisk IR-filter • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • BLC - inställbar kompensering av backljus • Dag/natt-läge (color/b&w/auto) • Konfigurationsbara privatzoner • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Mirror - Bildens spegelbild
Tillgång från mobilen:	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard login / adminlösenord:	admin / -
Förvald IP-adress:	192.168.1.64
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Huvudflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering • Hjälpflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Effektförbrukning:	< 5.5 W
Färg:	Vit
Hölje:	Dome - Metall
Vandalsäker:	IK10
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	0.4 kg
Dimension:	Ø 111 x 85 mm
Språk som används:	engelska, bulgariska, chinesiska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, japanska, koreanska, litauiska, lettiska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, vietnamesiska, italienska

SAP Code:	300819877
Tillverkare/Varumärke:	Hikvision
Garanti:	3 år

Kameran demonterad från klämringen:



Monteringsmått:



Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------