

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejaušu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu kontainers norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Digitālais pasīvais infrasarkanā staru detektors, noturīgs pret dzīvnieku svaru līdz 40 kg. Pateicoties avancētajiem signāla analīzes algoritmiem, tiek nodrošināta stabila darbība ar ļoti zemu viltus trauksmes līmeni. Ierīce paredzēta darbam iekštelpās.



Pielietojums:	Iekšējā
Infrasarkano staru detektors:	2 x Dubults
Sensora veids:	Pasīvi infrasarkanie stari (PIR)
Uztveršanas zona:	11 x 11 m
Detekcijas leņķis:	90 °
Ieteicamais montāžas augstums:	2.0 m ... 2.7 m
Sensitivitātes uzstādīšana:	✓
Automātiskā diagnostika:	—
Noturīgs pret dzīvniekiem:	< 40 kg
Pre-alarm funkcija:	—
Maksimālā izeju slodze:	28 V DC / 100 mA
Avārijsignalizācijas izejas:	NC
Signalizācijas laiks:	5 s
Mērķa kustības ātrums:	0.2 ... 3.5 m/s
Digitālā temperatūras kompensācija:	—
Energoapgādes avots:	11 ... 16 V DC

Maksimālais strāvas patēriņš:	40 mA (max)
Izvēlētās īpašības:	- Fresneļa lēcas ar UV filtru - Nodrošinājums pret sabotāžu - Patentēta kustību analīze (bez analogas signāla apstrādes) - Ciparu tehnoloģija impulsa signālu pārveidei - Algoritms Digital Shield kļūdainu signālu skaita redukcijai - Testa režīms - EN50131-2-2 Grade 2
Vides klase:	Klase II
Darba temperatūra:	-20 °C ... 50 °C
Krāsa:	Balts
Svars:	0.13 kg
Izmērs:	74 x 126 x 60 mm
Izcelsmes valsts:	Kanāda
Ražotājs / Marka:	PARADOX
Garantija:	2 gadi

Skats no sāna:




Iekšējais skats:



Skats no stiprināmās puses:



Sensora uztveršanas zona:





Lietošanas instrukcija

Kods: DG-75/PLUS
SENSORS PIR **DG-75/PLUS** PARADOX

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------