

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määriteltynä tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkamisen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadustandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaukseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyjä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.


Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.

PFS3111-8ET-96-F PoE kytkin on teollisen tyyppin laite, joka mahdollistaa sujuvan verkoston siirron nopeuksilla 10 / 100 Mb/s. Laite on täydellinen verkoston rakentamiseksi IP kameroilla, joilla on virransyöttö PoE 802.3af / 802.3at standardissa.



LAN portti:	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink portti, • 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink portti, • 2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE, • 6 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at)
Hallinta:	—
Työtilat:	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP luok. 6, 1 ... 4 portti • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP luok. 6
Lähetyksen nopeus:	• 10 / 100 Mbps - 8 LAN & PoE portti • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Uplink portti, • 1000 Mbps - 1 SFP (Uplink) portti
Maximaalinen lähtövirta:	• 30 W / PoE portti ; • 60 W / Hi-PoE portti
Maximaalinen kokonaisvirta:	96 W
MAC-osoitteiden taulukko:	8k
Pääpiirteet:	suoja salamanpurkauksia ja laitteiden välisten jännite-eroja ja iskuja vastaan
LED diodit:	Power, SFP, Link/Act, PoE
Virta:	48 ... 57 V DC / 2.0 A (virransovitin mukana)
Työ lämpötila:	-30 °C ... 65 °C
Paino:	0.58 kg
Koot:	158 x 132 x 35 mm
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta

Etupaneli:



SFP (Uplink) portti:



Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm

Brutto paino: 0 kg