Mode d'emploi

Code: APTI-H50C2-36W

CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C2-36W** 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm

Attention !

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi inclus à ce dossier, car il contient des informations de sécurité importantes concernant l'installation et l'utilisation de l'appareil.
Les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne doivent pas utiliser l'appareil.
Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins définis dans le présent mode d'emploi.
L'appareil doit être déballé avant sa mise en marche. Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état. En cas de produit défectueux, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.
Le produit est conçu pour un usage domestique ou commercial et il n'est pas être utilisé pour d'autres finalités que celles spécifiées dans le mode d'emploi.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des principes énoncés dans le présent mode d'emploi. Nous vous recommandons donc de procéder tout en respectant les règles de sécurité, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. De cette façon, vous assurez votre sécurité tout en evitant les dommages de l'appareil.
Le fabricant/le fournisseur n'est pas responsable de toute perte ou de dommages liés au produit, y compris les pertes économiques ou immatérielles, les pertes de profits et de revenus ou l'insatisfaction due à l'utilisation du produit ou tout autre produit lié à l'appareil. Les règles ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que la perte ou l'endommagement du produit se réfère à :
1. La détérioration de la qualité et le disfonctionnement du produit ou de ces accessoires en raison de dommages ainsi que l'absence d'accès au produit dédié à la réparation qui ont provoqué un arrêt, une perte de temps ou une interruption d'activité ;
2. Des performances insuffisantes du produit ou de ses accessoires ;
3. Les pertes ou les dommages selon une quelconque disposition juridique, y compris la négligence et les autres dommages, la rupture du contrat ou de la garantie expresse et implicite, la responsabilité stricte (même si le fabricant ou le fournisseur a été notifié sur la possibilité de l'apparition de ce type de dommages).

Mesures de sécurité:
Une attention particulière a été accordée aux normes lors de la conception de l'appareil, où le facteur le plus important était d'assurer la sécurité dans l'utilisation.
L'appareil doit être protégé contre tout contact avec des fluides corrosifs et des substances souillantes ou visqueuses.

L'appareil a été conçu de sorte qu'il puisse redémarrer en cas de la remise de l'alimentation après une interruption électrique.
Attention ! Il est recommandé d'utiliser une protection pour mieux protéger les appareils contre les surtensions éventuelles produites dans les installations. Les protections contre surtensions protègent efficacement contre les tensions supérieures aux valeurs nominales. Les dommages causés par les tensions supérieures ne sont pas couverts par la garantie.
Débranchez l'appareil avant son transport.
Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension fournie est conforme à la tension nominale indiquée dans le mode d'emploi.

L'utilisation du produit conforme:
Le symbole "de la poubelle barrée" signifie que ce produit ne peut pas être jeté à la poubelle avec d'autres ordures ménagères dans toute l'UE. Pour éviter le risque possible pour l'environnement ou la santé causé par l'élimination des déchets, il faut l'éliminer dans une structure de recyclage appropriée en favorisant de cette façon l'utilisation durable des ressources naturelles.
Pour éliminer le produit usé, vous pouvez profiter du système de réception et de dépôt de ce type d'appareil ou contactez directement le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il sera soumis à la procédure de recyclage respectueuse pour l'environnement.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mode d'emploi

Code: APTI-H50C2-36W

CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C2-36W** 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm

Camera mégapixels avec convertisseur 1/2.7" CMOS et interface AHD / HD-CVI / HD-TVI.

L'interface AHD / HD-CVI / HD-TVI assure la transmission analogique d'un signal vidéo via le câble coaxial à une résolution max. 8 Mpx (4K UHD). Pendant la transmission il n'y a pas de retards et l'image est de haute qualité.

Dans le cas de la transmission vidéo utilisant une paire torsadée et des transformateurs permettant d'ajuster l'impédance, il est possible que les réflexions de signal apparaissent et les signaux pénètrent entre eux.

Attention ! La résolution de la camera est préréglée à 2 Mpx (1080p) . Cela signifie qu'elle peut être utilisée avec des enregistreurs qui ne prennent pas en charge la résolution 5 Mpx.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Transducteur:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	5 Mpx
Résolution:	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 images/sec. / 12.5 images/sec., • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 images/sec. • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 images/sec.
Objectif:	3.6 mm
Angle de vue:	• 83 ° (données du fabricant) • 71 ° (nos tests)
Portée de l'illuminateur IR:	25 m
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR:	Automatique
Sortie vidéo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - sélection avec le commutateur
Menu écran OSD:	✔
Fonctions sélectionnées:	• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage • DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ICR – Filtre mécanique infrarouge • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • Mode jour/nuit (color/b&w/auto) • Balance automatique des blancs • Netteté – Réglage de l'acuité des contours de l'image
Alimentation:	12 V DC / 400 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mode d'emploi

Code: APTI-H50C2-36W

CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C2-36W** 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm

Consommation d'énergie:	≤ 4.8 W
Boitier:	Compact - Aluminium
Couleur:	Blanc
Classe d'étanchéité:	IP66
Température de travail:	-10 °C ... 60 °C
Poids:	0.3 kg
Dimensions:	157 x 66 x 68 mm
Langues:	anglais
Fabricant/Marque:	APTI
Garantie:	2 ans

Vue du devant:

Vue de coté:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vue de coté de la fixation:



Pour choisir le format de signal vous devez incliner la manette et la maintenir lors 5 s sans passer au menu OSD. Le changement de format de signal en NTSC dans la caméra fait disparaître l'image dans l'enregistreur AHD connecté.:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mode d'emploi

Code: APTI-H50C2-36W

CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C2-36W** 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm



Dans le kit:

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60