

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabāiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs neņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsiet drošību un izvairīsieties no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs neņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsūtīts atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 2688 x 1520 (4.0 MPx). Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija.

Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektorā uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4 Mpx
Izšķirtspēja:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	• 101 ° ... 29 ° (ražotāja dati) • 95 ° ... 30 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Audio:	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Bitu pārraide:	32 ... 16384 kbps
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour



Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm)
IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm)** - 4 Mpx Hikvision

WEB Server:	Iebūvēts, Web Viewer
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	18.12
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Galvenā plūsma rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - Blakus plūsma
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaļais ātrums @ 4 Mpx
Izvēlētās funkcijas:	• AcuSense sērijas videokamera • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Mirror - spoguļattēls • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Konfigurējamas privātuma zonas • Kustības atklāšana • Sharpness - Attēla kontūru asums • Intelīgenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, ieiešana atzīmētajā zonā, atzīmētās zonas pamešana
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Patērētā jauda:	≤ 12.9 W @ PoE (802.3af) ≤ 11 W @ 12 V DC
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	IK10
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	1 kg

Izmērs:	Ø 153 x 112 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311305723
Garantija:	3 gadi

Kamera pēc vāka noņemšanas:



Izeja CVBS, SPOT:



Atmiņas kartes ligzda:



Skats no stiprināmās puses:



Apakšskats (pēc vāka noņemšanas):



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------