

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjustuste võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovime kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötuseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

Digitaalkaamera 1/2.7" CMOS sensori ja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-liidese abil on võimalik edastada analoogvideosignaali koaksiaalkaabli abil resolutsiooniga max. 8 Mpx (4K UHD). Edastuses puuduvad viivitused ja algne kõrgkvaliteetne pilt säilib.

Kaamera vastab kaitseklassile IP67.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	8.3 Mpx 4K UHD
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kaadrit/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kaadrit/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kaadrit/s , 960 x 576 - 960H, PAL
Videoväljund:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Lääts:	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum, AutoFocus
Vaatenurk:	• 105 ° ... 33 ° (tootja andmed) • 101 ° ... 33 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	60 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Heli:	—

Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - AutoFocus • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • D-ZOOM - digitaalsuum : 4x • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Ekraanimenüü:	✓
Toitevarustus:	12 V DC / 920 mA
Voolutarve:	≤ 11 W
Korpus:	Compact, Metall
Värv:	Valge + Must
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.6 kg
Mõõtmed:	210 x 90 x 90 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

Vaade eest:



Külgvaade:



Vaade kinnituse poolt:



Komplektis:





Kasutusjuhend

Kood: HAC-HFW1801R-Z-IRE6-27135

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA **HAC-HFW1801R-Z-IRE6-27135** - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm -
MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------