

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4 MPx.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67. Powered by Darkfighter - kamera ima zelo dobro občutljivost, namenjeno slabim svetlobnim pogojem.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Sistem skeniranja:	Progresivni
Velikost matrice:	4 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 103 ° (Podatki proizvajalca) • 100 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zaseg IR osvetljave:	40 m
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	• Vgrajen mikrofoni, • Vgrajen zvočnik - Alarmna sirena
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP



Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8MM)(C)
KAMERA IP **DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Sharpness - izostritev slike • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Svetlobni in zvočni alarm, • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, sprememba scene, zaznavanje obraza, napredne funkcije za prepoznavo obrazov
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA
Poraba moči:	• ≤ 8 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6.5 W @ 12 V DC
Ohišje:	Compact, Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C

Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8MM)(C)
KAMERA IP **DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, ukrajinski, madžarski, vietnamski, italijanski
Teža:	0.58 kg
Dimenzije:	Ø 73 x 191 mm
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	311315249
Garancija:	3 leta



Pogled s strani:



Vtičnica pomnilne kartice:



Zvočnik:



Izgled s strani montaže kamere:

Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8MM)(C)
KAMERA IP **DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision



V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------