

## Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabāiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsiet drošību un izvairīsieties no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

### Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

D-SEP2/HD zemēšanas kontūra izolators (ground loop isolator) ir pasīva ierīce, kas novērš vai samazina signāla traucējumus, kas rodas potenciālu atšķirības rezultātā starp ierīcēm un ar signāla masu plūstošu strāvu. Ierīce nodrošina galvanisko izolāciju un paredzēta lietotnei, kas izmanto sekojošus signāla standartus: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.

**Uzmanību!** D-SEP2/HD nepieciešams pareizi savienot: **Cable** (ligzda BNC) - signāls no kameras (pārraidē līnija), **Equipment** (wtuk BNC) - reģistrators, monitors.



|                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarts:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>                                             |
| Ierīces veids:                               | Pasīva                                                                                                                                                                                                               |
| Ieeju skaits:                                | 1 gab. Līdzda BNC                                                                                                                                                                                                    |
| Izeju skaits:                                | 1 gab. Spraudnis BNC                                                                                                                                                                                                 |
| Ieejas pilnā pretestība:                     | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                 |
| Izejas pilnā pretestība:                     | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                 |
| Galvaniskā izolācija starp ieejām un izejām: | 16 V DC                                                                                                                                                                                                              |
| Pavājinājums:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.21 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.41 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.82 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.19 dB</li> <li>• 42 MHz @ 1.17 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 3.46 dB</li> </ul> |
| Ienestie zudumi:                             | 0.5 dB                                                                                                                                                                                                               |
| Joslas platums:                              | 180 MHz                                                                                                                                                                                                              |
| Energoapgādes avots:                         | —                                                                                                                                                                                                                    |
| Darba temperatūra:                           | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Svars:                                       | 0.03 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Izmērs:                                      | 60 x 28 x 22 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Garantija:                                   | 2 gadi                                                                                                                                                                                                               |





## IEPAKOJUMS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm | Bruto svars: 0 kg |
|------------------------------------------------|-------------------|