

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádření nebo domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.

Pozor! Doporučujeme používat zabezpečení pro přídatnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí, než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespádají mezi záruční opravy.

Před přepravou zařízení vypněte.

Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se vyhnuli případnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.265 / H.264 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 1080p.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Výrobek z řady Uniview byl navržen s ohledem na maximální snížení nákladů za zachování vysoké kvality a jednoduché obsluhy.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Úhel záběru:	• 108 ° ... 33 ° (údaje výrobce) • 100 ° ... 31 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	40 m
Rozhraní RS-485:	—
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	• Vestavěný mikrofón • Přenos audia po síti • Detekce zvuku
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Síťové protokoly:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, QoS, SNMP



Návod k obsluze

Kód: IPC3532LB-ADZK-G

VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP **IPC3532LB-ADZK-G** - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW

WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	32
ONVIF:	✓
Podpora mobilních telefonů:	Přístup přes cloud (P2P) • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView
Přednastavená adresa IP:	DHCP nebo 192.168.1.13
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / 123456
Porty přístupu přes www:	80, 554
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace • Podpora NAS - Network Attached Storage • Koridorový režim - praktický pro monitorování chodeb, vjezdových bran a úzkých místností • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • Denní/noční režim • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Detekce pohybu - max. 4 zóny • Zóny soukromí - max. 4 • Protipožární ochrana : 6 kV • Inteligentní analýza obrazu : narušení, překročení linie
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Spotřeba energie:	≤ 7.5 W
Kryt:	Dome - Kovová
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Vandaluvzdorná:	IK10
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.66 kg
Rozměry:	Ø 128 x 100 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, slovinštiny, maďarština, italština
Výrobce / Značka:	UNIVIEW

Záruka:

3 roky

Vzhled kamery po sejmutí krytu Dome:



Slot paměťové karty a tlačítko "Reset":



Pohled ze strany připevnění:



V sadě:





Návod k obsluze

Kód: IPC3532LB-ADZK-G

VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP **IPC3532LB-ADZK-G** - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------