

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötuseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

IP-kaamera töötab H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostiimimise maks. resolutsiooniga 5 MPx.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Maatriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 107 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)
Infrapunvalgustuse katvus:	30 m
Mälukaardipesa:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	• Välise mikrofoni sisend, • Heliväljund, • Kahesuunalise helistiimi tugi, • Vastavus AAC-klassi standardile
Põhivoo kaadrisagedus:	max. 25 kaadrit/s @ 5 Mpx



Kasutusjuhend

Kood: APTI-AI504VA21-28W
IP-KAAMERA **APTI-AI504VA21-28W** - 5 Mpx 2.8 mm

Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SNMP, SMTP, UDP, QoS, IEEE 802.1x
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	10
ONVIF:	19.12
Põhiomadused:	• Intelligentne pildianalüüs : sisetungimine, joone ületamise tuvastamine, viivitamise tuvastamine, inimeste kogunemise tuvastamine, sõiduki tuvastus • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Flicker Control-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid - kuni 3 • Mirror - peegelkujutus • Päeva-/öörežiim - häälestatav • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.168
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	80
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Voolutarve:	≤ 8.4 W
Korpus:	Dome, Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Kaal:	0.62 kg
Mõõtmed:	Ø 127 x 94 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, türgi, itaalia
Tootja / mark:	APTI

Garantii:

2 aastat

Kaamera on kinnitusrõngast väljas:



Vaade kinnituse poolt:



Kaamera konnektorid:



Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------