

Advertência!

Por favor, leia o manual do utilizador incluído nesta publicação, pois contém informações importantes relacionadas com a segurança de instalação e uso do dispositivo.

Apenas as pessoas que tenham lido o manual do utilizador podem usar o dispositivo.

O manual do utilizador deve ser guardado para referência no futuro. O dispositivo deve ser usado apenas para os fins previstos neste manual.

O dispositivo deve ser desembalado antes do arranque. Depois de retirar a embalagem, verifique se o dispositivo está em boas condições.

Se o produto tiver defeitos, não deverá ser utilizado até que seja reparado.

O produto é destinado para uso doméstico e comercial e não pode ser utilizado para finalidades diferentes do uso pretendido.

O fabricante não é responsável por danos resultantes do não cumprimento das regras contidas no manual do utilizador, por isso recomendamos que siga as regras de segurança acima mencionadas para a operação e manutenção do dispositivo. Desta forma, garantirá a segurança própria e evitará danos ao dispositivo.

O fabricante e o fornecedor não são responsáveis por quaisquer perdas ou danos decorrentes do produto, incluindo qualquer perda económica ou intangível, perda de lucros, benefícios, dados, diversão durante o uso do produto ou outros produtos associados a ele - perda ou destruição indirecta, incidental ou consequencial. Estas disposições são aplicáveis independentemente de se a perda ou a destruição se refere a:

1. Deterioração da qualidade ou falha de funcionamento do produto ou dos produtos associados a ele por causa do dano ou da indisponibilidade do produto a ser reparado, o que causou a inatividade, perda de tempo do utilizador ou interrupção da actividade de empresa;
2. Desempenho inadequado do produto ou produtos afins;
3. Isto se aplica a perdas e danos de qualquer categoria jurídica, incluindo a negligência e outros danos, rescisão do contrato, garantia expressa ou implícita e a responsabilidade objectiva (mesmo que o fabricante ou o fornecedor tenha sido notificado da possibilidade de tais danos).

Medidas de segurança:

Na fase do projeto, uma atenção particular foi dada aos padrões de qualidade do dispositivo, onde o factor mais importante é a garantia da segurança de operação.

O dispositivo deve ser protegido contra o contacto com líquidos corrosivos, corantes e viscosos.

O dispositivo foi projetado de modo a retomar a operação quando a alimentação é restaurada após uma pausa.

Atenção! Recomendamos o uso de uma protecção adicional para proteger o dispositivo contra possíveis sobretensões no local. Os limitadores de sobretensão são uma protecção eficaz contra a passagem acidental através do dispositivo de uma tensão maior do que a nominal. Os danos causados pela passagem da tensão maior do que a prevista no manual não são cobertos pela garantia.

Desligue o dispositivo antes de transportá-lo.

Antes de ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação verifique se a tensão fornecida é consistente com a tensão nominal especificada no manual.

Eliminação adequada do produto:

O símbolo de um caixote do lixo barrado com uma cruz indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde causados pela eliminação incontrolada de resíduos, o produto deve ser entregue para a reciclagem, promovendo assim o uso sustentável dos recursos naturais.

Para devolver um produto desgastado, use o sistema de recolha e eliminação deste tipo de equipamento ou entre em contacto com o vendedor do qual ele foi adquirido. O produto, então, será reciclado de forma benéfica ao meio ambiente.

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264 / H.265 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 8.3 MPx, 4K UHD. Portanto, é uma solução ideal para os sistemas de vigilância que requerem a identificação de pessoas ou veículos.

O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto é, da reflectância da cena).

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	8.3 Mpx
Resolução:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	• 106 ° (dados do fabricante) • 100 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR:	30 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED):	30 m
Interface RS-485:	—
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Entradas / saídas de alarme:	1 / 1



Manual do utilizador

Código: BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1(2)
CÂMARA IP **BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1(2)** - 8.3 Mpx, 2.8 mm BCS Line

Áudio:	• Microfone embutido • Transmissão de áudio através da rede • Conformidade com o padrão AAC
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	20
ONVIF:	21.12
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita BCS Manager • iOS (iPhone): Aplicação gratuita BCS Manager
Endereço IP predefinido:	192.168.1.108
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Portas de acesso através do navegador:	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC:	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps @ 8.3 Mpx
Características principais:	• Lente motozoom - Controlo a partir do navegador, NVR ou software • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Balanço de branco automático • Modo dia/noite (color/b&w/auto) • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • BLC - compensação configurável da contraluz • HLC - Compensação de luz alta (ponto) • Detecção de áudio • Detecção de movimento • Zonas de privacidade configuráveis • Mirror - Imagem espelhada • Análise IVS : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão - classificação de pessoas e veículos, alteração de cenário
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA
Consumo de energia:	≤ 10.2 W
Caixa:	Dome - Metal
Cor:	Branco
Antivandálica:	—
Grau de protecção:	IP67
Temperatura de operação:	-40 °C ... 60 °C

Peso:	0.75 kg
Dimensões:	Ø 122 x 108 mm
Línguas suportadas:	polaco, inglês
Fabricante / Marca:	BCS Line
Garantia:	3 anos

Vista lateral:



Slot para o cartão de memória e botão "Reset":




Câmara removida do anel de aperto:



Vista do lado de montagem:



Conectores:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Manual do utilizador

Código: BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1(2)

CÂMARA IP **BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1(2)** - 8.3 Mpx, 2.8 mm BCS Line
