

## Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praverti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisyklių trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

### Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

**Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.**

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

### Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad gražinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Dėl patikimumo ir aukštos perdavimo kokybės 4 portų desktop tipo komutatorius PoE RG-ES206GC-P yra puikus sprendimas norint išplėsti namų ar biuro tinklą. Keturi iš portų aptarnauja funkciją Power over Ethernet (PoE).





# Naudojimo instrukcija

Kodas: RG-ES206GC-P  
SWITCH POE **RG-ES206GC-P** 4 PRIEVADŲ REYEE

LAN prievadai:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li><li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li></ul>
Valdymas:	✓
Ventiliatorių skaičius:	—
LED diodai:	STATUS diodas, PoE, Link/Act
Perdavimo greitis:	10 / 100 / 1000 Mbps : 4 LAN & PoE prievadai + 2 Uplink prievadai
Maksimali bendra galia:	54 W
Perjungimo pajėgumas:	12 Gb/s
Paketų persiuntimo greitis:	8.93 Mpps
MAC adresų lentelė:	4k
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Android: Nemokama programa <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">Ruijie Reeye</a>
Numatytas adresas IP:	10.44.77.200
Pagrindinės savybės:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komutatorių galima valdyti internetu ir per debesį (Ruijie Reeye programa).</li><li>• Aptarnavimas VLAN</li><li>- diapazonas : 1 ... 4094</li><li>- 16 (max)</li><li>• DHCP klientas</li><li>• Aptarnavimas DHCP snooping</li><li>• Funkcija Port mirroring</li><li>• Loop Protection</li><li>• IEEE802.3x Flow Control</li><li>• MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų) &gt; 200.000 h</li></ul>
Sertifikatai:	CE, RoHS
Apsaugos priemonės:	Apsauga nuo atmosferinių iškrovų : 4 kV
Korpusas:	Desktop, Metalinė
Maitinimas:	54 V DC / 1.11 A (komplekte - maitinimas)
Galios suvartojimas:	≤ 60 W
Darbo temperatūra:	0 °C ... 45 °C
Svoris:	0.31 kg
Matmenys:	149 x 83 x 27 mm
Gamintojas / Markė:	RUIJIE / REYEE
Garantija:	<b>3 metai</b>

Priekinis skydelis:



Vaizdas iš galo:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------