

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu kontainers norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 8.3 MPx, 4K UHD. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3at padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	8.3 Mpx
Izšķirtspēja:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Objektīvs:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	• 108 ° ... 30 °
Kompresija:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	60 m
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 8.3 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio:	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Digitālā trokšņa redukcija
WEB Server:	Iebūvēts, NVR atbilstība



Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12MM)

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12MM)** ACUSENSE - 8.3 Mpx 4K UHD
Hikvision

Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	✓
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 80 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Hik-Connect
Default adrese IP:	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfeiss RS-485:	—
Izvēlētās funkcijas:	• AcuSense sērijas videokamera • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Automātisks baltā balanss • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Sharpness - Attēla kontūru asums • Konfigurējamas privātuma zonas • Horizontāls attēla spoguļattēls • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Intelīgenta attēla analīze : Intelīgenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem), ielaušanās, līnijas šķēršošana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, veido detekcija
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.08 A
Patērētā jauda:	• ≤ 15 W @ PoE (802.3at) • ≤ 13 W @ 12 V DC
Korpuss:	Compact, Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	IK10
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C

Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, vjetnamas, itāļu
Svars:	1.37 kg
Izmērs:	Ø 105 x 309 mm
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311316091
Garantija:	3 gadi

Pretskats:



Skats no sāna:




Atmiņas kartes ligzda:




Kameras savienotāji:



Skats no stiprināmās puses:



Kameras izmēri:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------