

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trukumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksniumi yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.



Išorinė, nepriklausoma kodinė spyna su RFID skaitytuvu.

Nepriklausomas įrengimo darbas vartotojui suteikia galimybę:

- Atidarymas su kortelės arba PIN kodo pagalba.
- Įrašytų kortelių arba PIN kodų į atmintį įtraukimas.
- Paliktų atvirų durų signalizaciją.
- Garso ir optinę signalizaciją.

Administratoriui suteiktos galimybės:

- Programavimas su klaviatūra.
- Naujos kortelės pridėjimas su klaviatūra.
- Naujos kortelės pridėjimas ir PIN kodo įvedimas.
- Vartotojo PIN kodo pakeitimas.
- Vartotojo PIN kodo ištrynimasis.
- Blokados nuėmimo laiko nustatymas.
- Numatytų nustatymų grąžinimas.

Kortelių palaikymas:	Unique EM 125kHz
Nuotolinių kortelių nuskaitymo nuotolis:	max. 6 cm
Automatinis darbas:	✓
Integruota klaviatūra:	✓
Skambučio mygtukas:	✓
Sabotažinė išvestis:	✓
Maitinimas:	12 V DC ± 10%
Maksimalus srovės poreikis:	85 mA
Pagrindinės savybės:	• 2000 indeksuotų naudotojų • Identifikacija: Kortelė ir(arba) PIN kodas • Melsva mygtukų apšvietimas • Bendradarbiavimas su durų kontaktu ir išėjimo mygtuku • NO/NC išvestis • Galimybė prijungti papildomą ATLO-R serijos skaitytuvą (abipusė praėjimo kontrolė)
Darbo temperatūra:	-45 °C ... 60 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas:	10 ... 90 % (be kondensacijos)
Sandarumo klasė:	IP68
Korpusas:	Metalinė - Siauras profilis
Spalva:	Sidabrinė / Juoda
Svoris:	0.4 kg

Matmenys:	44 x 150 x 29 mm
Gamintojas / Markė:	ATLO
Garantija:	3 metai

Priekinio skydelio vaizdas:



Vaizdas iš galo:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------