

Koodi: DS-7204HQHI-F1/N/A

AHD, HD-TVI, PAL, TCP/IP TALLENNIN **DS-7204HQHI-F1/N/A** 4 KANAVAA Hikvision

DS-7204HQHI-F1/N/A digitaalinen tallennin AHD (Analog High Definition) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision ja PAL liittymä on ammattilaislaitteen sovellutus tarkkailujärjestelmissä. HD-TVI liittymän avulla voit siirtää analogivideosignaalin koaksiaalikaapelin kautta jopa 1080p erottelukyvylle. Valikko-optioiden sijoittelu on suunniteltu kaikille käyttäjille, jopa aloittelijat voivat helposti navigoida ja muuttaa parametrejä DVR-asetuksissa ilman ongelmia.



Standardi:	AHD, HD-TVI, TCP/IP - vain Hikvision, PAL
Videotulot:	4 kpl BNC - HD-TVI / AHD / CVBS
Video Lähdöt:	1 kpl HDMI 1 kpl VGA 1 kpl BNC
Audio sisääntulot:	1 kpl CINCH
Audio uloslähdöt:	1 kpl CINCH
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.264
Pakkausasteiden lukumäärä:	Säädettävä bittinopeus : 32 ... 6144 kbps
Kuvatallennusten erottelukyvyt:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H 704 x 576 - 4CIF 640 x 480 - VGA
Maksimaalinen tallennusnopeus yhteensä:	48 fps @ 1920 x 1080 px, 100 fps @ 1280 x 720 px, 100 fps @ 960 x 576 px 100 fps @ 704 x 576 px 100 fps @ 640 x 480 px
Tallennus nopeuden säätö:	1 ... 12 fps @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 960 x 576 1 ... 25 fps @ 704 x 576 1 ... 25 fps @ 640 x 480 px jokaiselle kanavalle
Työtilat:	• 4 x HD-TVI / AHD / PAL + 1 x TCP/IP - vain Hikvision • 2 x HD-TVI + 2 x AHD + 1 x TCP/IP - vain Hikvision Tallennin sallii AHD / TVI kameroiden käytön vain pareissa
Tallennustavat:	Manuaali, liikkeentunnistin, aikataulu

Tuetut kiintolevyt:	1 x 6 TB SATA
Varmuuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella:	Varmuuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)
Haku ja toisto:	Tallennuksen haku: aikajana tai tiedostoluettelo. Toisto: eteenpäin, nopea, hidas. Toista max. 4 kameraa samaan aikaan
Verkkoliitäntä:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Verkko-ominaisuudet:	Verkostoasukasohjelmisto ja IE-selain: elävä kuva, toista ja varmuuskopioi tallennukset, osittainen tallennusparametrien konfiguraatio
Verkkoyhteyshälytykset:	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP
Matkapuhelin tuki:	Android, iOS (iPhone) Android: Ilmainen sovellutus iVMS-4500 iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus iVMS-4500
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / 12345
Oletus IP osoite:	DHCP tai 192.168.1.64
Verkkoselaimen pääsyportit:	80
PC asiakkaan pääsyportit:	554 RTSP, 8000
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Päävirta • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Alavirta
Hälytys tulot/ lähdöt:	4 / 1
PTZ pään ohjaus:	RS-485 - PELCO-D/P
Liikeentunnistus:	Jaa kuvaruudun info : 22 x 18 liikevyöhykkeet
Hiiren tuki:	✓
IR kauko-ohjain sarjassa:	✓
Virta:	12 V DC / 1.5 A (virransovitin mukana)
Väri:	Tumma grafiitti
Paino:	1.165 kg
Koot:	315 x 245 x 47 mm
Tuetut kielet:	Englanti, Bulgarianlainen, Kroatialainen, Tsekki, Tanskalainen, Eestiläinen, Kreikkalainen, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Norjalainen, Puola, Portugalilainen, Venäjäläinen, Romanianlainen, Serbialainen, Slovakkia, Slovenialainen, Ruotsi, Turkkilainen, Unkarilainen, Italia
Valmistaja / Merkki:	Hikvision
Takuu:	3 vuotta

