

Kodas: DH-HAC-HDW1220MP-028

ANTIVANDALINĖ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **DH-HAC-HDW1220MP-028** 0B - 1080p 2.8 mm DAHUA

Migapikselių kamera su siųstuvu 1/2.9" CMOS ir sąsaja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Sąsaja HD-CVI suteikia galimybę analoginio visuminio vaizdo signalo perdavimą per koaksialinį kabelį. Dėka to yra galima vaizdų tarnasmisija su HD skiriamąja geba, kur nuotolis 500 m su žemomis instaliavimo išlaidomis. Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė.

Video transmisijos atveju su suvyta viela ir transformatoriais, pritaikančiais pilnutinę varžą reikia atsižvelgti į signalų atsimušimų galimybę, o taip pat signalų tarp savęs sklaidimo galimybes.

Kamera atitinka IP67 sandarumo klasę.

Pastaba! Kamera yra nustatyta standarte HD-CVI. Kameros standarto pakeitimui yra reikalaujamas PFM820 kontrolierius, prieinamas atskirai.



Standartas:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Jutiklis:	1/2.9 " CMOS
Matricos dydis:	2.0 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
IR apšviestuvo aprėptis:	30 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas:	Automatinis
Objektyvas:	2.8 mm, F1.2
Matymo kampas:	106 °
IR apšviestuvo palaikymas:	ICR - mechaninis IR filtras
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 65 dB
Video išvestis:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Pasirinktos funkcijos:	• D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR / 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
OSD ekrano meniu:	OSD meniu prieinamas registratoriuje
Sandarumo klasė:	IP67
Maitinimas:	12 V DC / 230 mA
Galios suvartojimas:	≤ 2.8
Korpusas:	Dome, Metalinė
Antivandalinė:	✓
Spalva:	Balta
Darbo temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svoris:	0.260 kg
Matmenys:	Ø 94 x 80 mm
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai