

Código: BCS-TIP5201IR-V-III

CÂMARA IP **BCS-TIP5201IR-V-III** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 1080p. Portanto, é uma solução ideal para os sistemas de vigilância que requerem a identificação de pessoas ou veículos.

A lente motozoom utilizada com uma distância focal de 2.7 ... 12 mm permite o ajuste remoto do ângulo de visão. A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.

O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto é, da reflectância da cena). A câmara atende ao grau de protecção IP66.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	2.1 Mpx
Resolução:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Ângulo de visão:	• 99 ° ... 37 ° (dados do fabricante) • 93 ° ... 40 ° (nossos testes)
Compressão:	H.264 / MJPEG
Relação sinal/ruído (S/N):	> 50 dB
Alcance do iluminador IR:	60 m
Entradas / saídas de alarme:	—
Taxa de bits (bitrate):	40 ... 10240 kbps - H.264
Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps - 1080p
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Áudio:	—

WEB Server:	Incorporado, Compatível com NVR
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)
Número máximo de utilizadores on-line:	20
ONVIF:	2.42
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicação gratuita DMSS
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / admin
Endereço IP predefinido:	192.168.1.108
Portas de acesso através do navegador:	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC:	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
Interface RS-485:	—
Características principais:	• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • Detecção de movimento • Zonas de privacidade configuráveis • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • BLC - compensação de contraluz • HLC - Compensação de luz alta (ponto) • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Balanço de branco automático • Mirror - Imagem espelhada • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1080 mA
Consumo de energia:	≤ 12.9 W
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C
Caixa:	Compact, Metal
Cor:	Branco
Grau de protecção:	IP66
Línguas suportadas:	inglês, polaco
Peso:	0.67 kg
Dimensões:	220 x 79 x 88 mm
Fabricante / Marca:	BCS
Garantia:	2 anos