

Κωδικός: APTI-27D2-2812P

ΚΑΜΕΡΑ IP **APTI-27D2-2812P** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 1080p.

Η εμβέλεια του φωτισμού IR σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή, εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες (ορατότητα -διαύγεια αέρα, περιβάλλον, χρώματα τοίχου π.χ, ανακλαστικότητα σκηνής).

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.



Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " Sony CMOS IMX322
Ψηφιακός Επεξεργαστής Εικόνας:	AMBARELLA S2L
Μέγεθος matrix:	2.4 Mpx
Ανάλυση:	1920 x 1080 - 1080p
Φακός:	2.8 ... 12 mm, 3.0 Mpx
Οπτική γωνία:	• 93 ° ... 28 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 90 ° ... 36 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Λόγος S/N:	50 dB
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	20 m
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	—
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.264 / MJPEG
Δυσφορρυθμμός (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	30 fps @ 1080p
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Πρωτόκολλα δικτύου:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Ήχος (audio):	—

WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	10
ONVIF:	2.4
Διεπαφή RS-485:	—
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή FREEIP • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή FREEIP
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.168
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	80
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	80
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά:	• ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • ISO+ - βελτίωση ποιότητας της εικόνας κατά τη νυχτερινή λειτουργία με ενεργοποιημένο προβολέα IR • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • WDR - Λειτουργία Εκτεταμένου Δυναμικού Εύρους (Wide Dynamic Range) • Ανίχνευση Κίνησης • Privacy zones • Διαμορφώσιμα: φωτεινότητα, αντίθεση, κορέσμος • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Λειτουργία ημέρας/νύχτας
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Περιβλήμα:	Dome - πλαστικό
Χρώμα:	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	—
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.32 kg
Διαστάσεις:	Ø 128 x 91 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά, βουλγαρικά, Κινέζικα, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Γερμανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	APTI
Εγγύηση:	2 ετών