

Koda: DH-IPC-HDPW1420FP-A

VANDALOOPORNA KAMERA IP **DH-IPC-HDPW1420FP-A** S-0360B - 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2688 x 1520 (4.0 MPx). Zelo enostavno delo prek orodja Internet Explorer omogoča uporabnikom udobno in daljinsko delo ter upravljanje s kamero. V kameri instalirana programska oprema je namenjena za upravljanje in izvajanje integrirane kontrole z večjim številom kamer v omrežju.

Kamera ima zelo ploščat profil, ki je odmaknjen od stropa za vsega 51 mm.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4.0 Mpx
Sistem skeniranja:	Progresivni
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx 2560 x 1440 - 3.6 Mpx 2304 x 1296 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 mm
Vidni kot:	• 83 ° (Podatki proizvajalca) • 80 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetlitve:	20 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Audio:	• Vhod na zunanji mikrofonski • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka
Pretočnost (bitrate):	384 ... 10240 kbps - H.264

Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 4.0 Mpx 25 sl./s @ 3.0 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	2.42
Izbrane funkcije:	• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Detekcija zvoka • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija zvoka • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS , Android: Brezplačna aplikacija IMOU • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS , iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija IMOU
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Ohišje:	Dome, Plastična
Barva:	Bel
Vandaloodporna:	✓
Razred tesnosti:	IP66
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.278 kg
Dimenzije:	Ø 107 x 51 mm
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta