

Código: DH-IPC-HFW2231RP-ZS-

CÁMARA IP **DH-IPC-HFW2231RP-ZS-** IRE6 - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.264 / H.265 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 1080p. Por lo tanto, es ideal para los sistemas de vigilancia que requieren la identificación de personas o vehículos.

La lente motorizada utilizada con una longitud focal de 2.7 ... 13.5 mm permite un ajuste a distancia del ángulo de visión.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar. La cámara cumple el grado de protección IP67.



Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz:	2.1 Mpx
Resolución:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lentes:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Ángulo de visión:	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° ... 29 ° (datos del fabricante) • 101 ° ... 28 ° (nuestras pruebas)
Compresión:	H.265 / H.264 / MJPEG
Relación señal/ruido (S/N):	> 50 dB
Rango del iluminador IR:	60 m
Entradas / salidas de alarma:	—
Tasa de bits (bitrate):	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps - 1080p



FICHA TÉCNICA

Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Audio:	—
WEB Server:	Incorporado, Compatible con NVR
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local)
Número máximo de usuarios on-line:	20
ONVIF:	16.12
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS , Android: Aplicación gratuita IMOU • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS , iOS (iPhone): Aplicación gratuita IMOU
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / admin
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.108
Puertos de acceso a través del navegador:	80, 37777
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	37777
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	37777
Puerto ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flujo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subflujo
Interfaz RS-485:	—
Características principales:	<ul style="list-style-type: none">• Lente motozoom• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación• 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos• BLC - compensación de contraluz• HLC - Compensación de alta luz (punto)• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen• Balance de blancos automático
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 1080 mA
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Carcasa:	Compact, Metal
Color:	Blanco
Grado de protección:	IP67
Idiomas compatibles:	inglés, polaco
Peso:	0.71 kg
Dimensiones:	213 x 80 x 72 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA



FICHA TÉCNICA

Garantía:

3 años