

Kood: APTI-RF25C2-36W

IP-KAAMERA **APTI-RF25C2-36W** Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm APTI

IP-kaamera töötab H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 3 MPx.

Tänu väga lihtsale kasutamisevõimalusele mobiilsetel seadmetel (Android / iOS) saavad kasutajad kaamerat hallata mugavalt distantsilt.

Kasutatav Wi-Fi-moodul võimaldab kaugsuhelda kaameraga maksimaalselt 50 m kaugusel.

Kaamera vastab kaitseklassile IP66.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Maatriksi suurus:	3 Mpx
Resolutsioon:	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Lääts:	3.6 mm
Vaatenurk:	• 68 ° (tootja andmed) • 80 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Heli:	Välise mikrofoni sisend
RS-485 liides:	—
Häiresisendid/-väljundid:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Põhivoo kaadrisagedus:	15 kaadrit/s @ 3 Mpx 25 kaadrit/s @ 1080p
ONVIF:	2.4
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.168
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	80
Veebilehitseja pääsupordid:	80
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Kõrvalvoog 2
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Põhiomadused:	• Wi-Fi moodul - IEEE 802.11 b/g/n, Ulatus : 50 m (avatud ala) • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • Flicker Control-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC - taustavalguse kompenseerimine • Sisseehitatud infrapunavalgusti võimaldab öist jälgimist • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Funktsiooni RESET nupp - kaablil
Toitevarustus:	12 V DC / 470 mA
Voolutarve:	≤ 5.7 W
Korpus:	Metall - Compact
Kaitsme klass:	IP66
Vandaalikindel:	—
Kaal:	0.35 kg
Mõõtmed:	Ø 73 x 155 mm
Töötemperatuur:	-20 ... 60 °C
Saadavaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia



ANDMELEHT

Tootja / mark:	APTI
Garantii:	2 aastat

