

Код: IPC-B1B20-0360B

IP КАМЕРА **IPC-B1B20-0360B** EZ-IP - 1080p 3.6 mm DAHUA

IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.265 / H.264 осигуряващ чисто и плавно предаване на изображението с максимална резолюция 1080p.

Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.

Устройствата от серията EZ-IP са идеални за малки и средни приложения, като например охрана за домове, апартаменти и малки магазини.



Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	2.1 Мрх
Система за сканиране:	Прогресивен
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Обектив:	3.6 mm
Ъгъл на виждане:	• 87 ° (данни на производителя) • 84 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя:	30 m
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—
Гнездо на карта памет:	—
Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи:	—
Аудио:	—

Скорост на трансмисия (битрейт):	32 ... 8192 kbps - H.264 12 ... 6400 kbps - H.265
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Вграден
Макс. брой on-line потребители:	20
ONVIF:	16.12
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.108
Портове за достъп чрез интернет:	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC:	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции:	• D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • BLC - компенсация на задната светлина (фонова) • HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) • ICR - Механичен IR филтър • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Автоматичен баланс на бялото • Зони за секретност - макс. 4 • Детекция на движение - макс. 4 зони • Mirror - Огледален образ • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението
Захранване:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Консумация на мощност:	≤ 4.2 W
Корпус:	Compact - Метална / Пластмасова
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP67
Работна температура:	-30 °C ... 60 °C
Тегло:	0.23 kg
Размери:	Ø 70 x 163 mm



КАТАЛОЖНА КАРТА

Поддържани езици:	полски, английски
Производител / Марка:	DANUA
Гаранция:	3 години