

Код: HAC-LC1200SL-W-0280B-868

HD-CVI КАМЕРА **HAC-LC1200SL-W-0280B-868** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Мегапикселова камера с матрица 1/2.7" CMOS и интерфейс HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

В случай на видео предаване с помощта на усукана двойка и трансформатори за съвпадение на импеданса, трябва да се вземе под внимание възможността за отражения на сигнала и проникването на сигнали помежду си.

Камерата е с клас на защита IP67. Интегрираната стойка на камерата 3-Axis, има регулиране във всички три плоскости и дава възможност за въртене на камерата в произволна посока.

В допълнение към стандартните функции, устройството е адаптирано и за сътрудничество с модерни системи за мониторинг на марката DAHUA, които отговарят на целите на концепцията Интернет на нещата (IoT). Камерата е оборудвана с безжичен комуникационен модул, съвместим с протокола за пренос на данни Dahua Airfly. Благодарение на това устройството може да изпълнява роля на комуникационен възел между максимално 32 безжични датчика, поддържащи тази технология и съвместим рекордер, който позволява събирането, съхраняването и обработката на данни от тези датчици. Показанията от датчиците се изпращат заедно със сигнала HD-CVI към рекордера посредством коаксиалния кабел. Рекордерът има възможност за показване на събираните данни в реално време на екрана, поставянето им върху изображението на камерата, показването на статистическите данни и програмирането на алармените състояния в случай на отваряне на вратата, откриване на дим или рязко повишаване на температурата.

Внимание! Функциите IoT работят само с рекордери от серия DHI-XVR7xxx-4KL.



Стандарт:	HD-CVI
Матрица:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	2.0 Мрх
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p HD-CVI 960 x 576 - 960H PAL
Обектив:	2.8 mm
Ъгъл на виждане:	• 112 ° (данни на производителя) • 108 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя:	30 m
Регулиране на мощността на IR осветителя:	Автоматична
Видео изход:	HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 65 dB

Екранно OSD меню:	✓
Избрани функции:	• Радиомодул - 868 MHz, Съвместимост с Dahua Airfly • Съвместна работа с устройствата на марката Dahua работещи в концепцията на Интернет на нещата (IoT) • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Зони за секретност • Mirror - Огледален образ • Автоматичен баланс на бялото
Захранване:	12 V DC / 370 mA
Консумация на мощност:	≤ 4.4 W
Корпус:	Compact, Пластмасова
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP67
Работна температура:	-40 °C ... 60 °C
Тегло:	0.234 kg
Размери:	162 x 70 x 70 mm
Производител / Марка:	DAHUA
Гаранция:	3 години