

Kód: IPC-HF8231F

KAMERA IP **IPC-HF8231F** - 1080p DAHUA

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 1920 x 1080 (1080p). Veľmi jednoduchá obsluha cez prehliadač Internet Explorer umožňuje užívateľom pohodlné a diaľkové ovládanie a administráciu kamery. Softvér priložený ku kamere je určený na spravovanie a integrovaný dohľad nad mnohými sieťovými kamerami.

Analýza IVS - detekcia prekročenia línie, narušenia, zmeny scény, odhodeného/chýbajúceho objektu, detekcia tváří, počítanie osôb.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	2.1 Mpx
Rozlíšenie:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Video výstup:	1 Vpp / 75 Ω
Objektív:	—
Konektor Auto Iris:	DC
Min. osvetlenie:	• 0.002 Lux (farba) / F1.2 • 0.0002 Lux (B/W) / F1.2
Pomer signál/šum (S/N):	> 50 dB
Metóda kompresie obrazu:	H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmov:	2 / 2
Rozhranie RS-485:	✓
Protokoly:	Pelco-D, Pelco-P a iné

Prenosová rýchlosť (bitrate):	24 kbps ... 10240 kbps - H.264 14 kbps ... 6144 kbps - H.265
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	50 políčok/s - 1080p
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Audio:	• Zabudovaný mikrofón • 2 x Audio vstup • 1 x Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Detekcia zvuku
WEB Server:	Zabudovaný, Zhoda s NVR
Max. počet užívateľov on-line:	20
ONVIF:	2.42
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 64GB (možnosť lokálneho ukladania)
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / admin
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti:	• ICR - Mechanický IR filter • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • WDR - 140 dB - Wide Dynamic Range • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • ABF - (Auto Back Focus) - automatická korekcia ostrosti pri prepínaní prevádzkových režimov deň/noc • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • BLC - konfigurovateľná kompenzácia protisvetla • HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Detekcia pohybu • Analýza IVS : prekročenie línie, narušenie, odhodený/chýbajúci predmet, detekcia tváre, počítanie osôb, tepelná mapa • Detekcia zvuku • Konfigurovateľné zóny súkromia • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA, • 24 V AC / 230 mA

Spotřeba energie:	< 5.5 W
Kryt:	BOX, Kovová
Farba:	Biela / Čierny
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	0.775 kg
Rozmery:	162 x 86 x 74 mm
Výrobca / Značka:	DAHUA
Podporované jazyky:	angličtina, poľština
Záruka:	3 roky