

Codul: DS-2CD1343G0E-I(2.8mm)

CAMERĂ IP **DS-2CD1343G0E-I(2.8mm)** - 3.7 Mpx Hikvision

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.265 / H.264 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 4 MPx.

Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Sistem de scanare:	Progresiv
Dimensiune senzor:	4 Mpx
Rezoluție:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	100 ° (conform producătorului) 94 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Slot pentru card de memorie:	—
Tip compresie video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Audio:	—

Bitrate:	32 ... 8192 kbps
FPS flux principal:	20 cadre/s @ 4 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	6
ONVIF:	18.12
Funcții cheie:	• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • EXIR - tehnologie LED de iluminare infraroșu ce iluminează uniform tot cadrul • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • Anti-Flicker - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Mirror - Imagine în oglindă • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită iVMS-4500 sau Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplicație gratuită iVMS-4500 sau Hik-Connect
Adresă IP implicită:	192.168.1.64
Login/parolă admin implicite:	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80
Porturi de acces prin aplicația PC:	Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud - aplicația iVMS-4200
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Stream principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Stream auxiliar : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Consum:	$\leq 5 \text{ W @ PoE}$ $\leq 4 \text{ W @ 12 V DC}$
Carcasă:	Dome, Aluminu + Plastic
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	—
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.36 kg

Dimensiuni:	Ø 110 x 93 mm
Meniu în limbile:	engleză, ucraineană
Producător:	Hikvision
SAP Code:	311310145
Garanție:	3 ani